

List s údaji o výrobku

9013 LGTT

EAN-No. 4000896232277



Povolovací moment maximální [Nm]: 3800 Nm · $20 \frac{3}{4}$ · Výkonný dvojkladivový úderník



Použití:

Vysoká trvanlivost a vysoká efektivita při použití v průmyslu a automobilovém průmyslu. Kompaktní konstrukce, optimalizuje práci i ve stísněných prostorech

- Povolovací moment maximální [Nm]: 3800 Nm
- Odvětrání přes rukojeť směrem dolů
- Nízké vibrace
- Jednoduché ovládání
- Délka vřetene 186 mm – k dosažení na hluboko uložené šrouby
- Nejsilnější rázový utahovák HAZET všech dob
- Odnímatelný přídržný třmen, nastavitelný o 360°
- HAZET Twin Turbo technologii – vysoké točivé momenty při kompaktním způsobu konstrukce
- 8 lamelový vzduchový motor s o 25 % vyšším výkonem úderu zaručuje maximální točivý moment
- Jednoruční ovládání pro praváky a leváky
- Výkonný dvojkladivový úderník
- Vzduchová přípojka vstup: Vnitřní závit 16,41 mm (3/8")
- Spojovací konektor: jmenovitá velikost 7,2 (včetně)
- Doporučený utahovací moment: 1758 Nm
- Průměr hadice (doporučeno): 13 mm
- Pracovní tlak [bar]: 6,3
- Hladina akustického výkonu: 113,5 db(A) Lp W
- Vibrační zrychlení: 9,02 m/s²
- Povolovací moment (maximální) zjištěný s velikostí šroubu M: 32
- Pravý/levý chod: dvoustupňový (chod vpravo), jednostupňový (chod vlevo)
- Rukojeť s izolací vůči chladu
- Výstup: $20 \frac{3}{4}$
- Hmotnost netto (kg): 5,5 kg
- Pro strojní manipulaci
- Uťahovací moment maximální [Nm]: 2020 Nm

List s údaji o výrobku

9013 LGTT

EAN-No. 4000896232277



- Povolovací moment maximální [Nm]: 3800 Nm
- Hladina akustického tlaku: 102,5 dB(A) Lp A
- Otáčky/Minuta: 5200
- Spotřeba vzduchu [l/min]: 243 l/min (4 l/sec)

Číslo výrobku	9013 LGTT
Rukojeť	Rukojeť s izolací vůči chladu