

Arkusz danych produktu

179 N-7/220

EAN-No. 4000896220267



220#częściowy · 7 Szuflady łącznie



Zastosowanie:

Wydajny mobilny sposób organizacji narzędzi

- Wózek narzędziowy, materiałowy i montażowy
- 5 szuflad niskich i 2 szuflady wysokie

Powierzchnie robocze

- Znacznie powiększone powierzchnie do przechowywania i powierzchnie robocze z tworzywa sztucznego (179N) lub stali szlachetnej (179NX)
- W pełni uszczelniona powierzchnia robocza chroni wnętrze wózka przed rozlanymi cieczami
- Umieszczone w powierzchni roboczej miejsca na akcesoria takie jak uchwyt na laptopa i nasadzane moduły

Korpus / uchwyt do przemieszczania

- Wyjątkowo wytrzymała wersja dzięki zastosowaniu konstrukcji dwuściankowej
- W całości spawana konstrukcja korpusu umożliwia wykorzystanie wózka do codziennych ciężkich zadań w warsztacie
- Zoptymalizowane, elastyczne osłony krawędzi na wszystkich czterech narożnikach zapewniają realną ochronę przed uderzeniami dzięki koncepcji wewnętrznego tłumienia
- Zoptymalizowany pod kątem ergonomii uchwyt transportowy zapewnia lepszą zwrotność

Koncepcja blokady

- Boczny zamek bębnowy (wymienialny) z dwoma kluczami składanymi (można zamówić później, z numerem seryjnym) chroni klucze i zamek przed uszkodzeniami
- Bezpiecznie umieszczone zamknięcie z centralnym mechanizmem zamykającym zapewnia optymalną ochronę własności
- 2-stopniowe zaryglowanie
 - Blokada centralna, zamykana za pomocą zamka bębnowego z 2 składanymi kluczami
 - Mechanizm wzajemnego blokowania wysuwu zmniejszający ryzyko przewrócenia się

Koncepcja szuflad

- Automatyczny dociąg i automatyczna blokada pozostałych szuflad po wyciągnięciu jednej zapobiega przypadkowemu otwarciu
- Pełny wysuw z łożyskowanymi kulkowo szynami teleskopowymi
- Konstrukcja szuflady umożliwiająca optymalne wykorzystanie przestrzeni wewnętrznej
- Fronty szuflad umożliwiają optymalną obsługę
- Niebrudząca się powłoka szuflad ułatwia czyszczenie

Wydajny mechanizm jezdny


- Duże kółka z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi o dużej nośności oraz podwójna bieżnia łożyska kulkowego zwykłego zapewniają dużą swobodę toczenia, także przy dużym obciążeniu dynamicznym
- 2 kółka kierujące z podwójnym hamulcem:
 - Zablockowane kółka uniemożliwiają odjeżdżanie
 - Zablockowane łożyska obrotowe zapobiegają obracaniu się kółek zwrotnych, np. na pochylonych powierzchniach

EAN-No. 4000896**220267**



EAN-No. 4000896**220267**

5 • 6 • 7 • 8 • 10 • 12 • 14 •
17



⊕, ⊖, ⊗, ⊙



 Güldenwerther Bahnhofstrasse 25 – 29 · 42857 Remscheid · NIEMCY