

Fiche technique du produit

9033 N-6

EAN-No. 4000896209743



Longueur : 300 mm



Utilisation :

Élimination de la protection du dessous de caisse, du matériel d'étanchéité, de la rouille, de la corrosion, des résidus, de vernis, de feuilles adhésives, d'étiquetages ainsi que pour le décapage de peinture

- Ponceuse multifonction pour l'utilisation avec des bandes de brossage, disques abrasifs et gommés
- Réglage progressif de la vitesse par bouton rotatif au dos de la poignée
- Poignée réglable sur 180°
- Taille de broche : 9 mm (Hex)
- Livraison sans accessoires
- Entrée du raccord d'air: filetage intérieur (IG) 12,91 mm (1/4")
- Raccord : taille nominale 7,2 (inclus)
- Diamètre de tuyau (recommandé) : 10 mm
- Pression de service (bar) : 6,3
- Niveau de puissance acoustique (avec pression de service): 82 db(A) Lp W
- Accélération de vibration : 0,80 m/s²
- Puissance watts: 370 Watt
- Poignée isolée contre le froid
- Dimensions: 300 mm
- Poids net (kg): 1,2 kg
- Niveau de pression acoustique (avec pression de service): 79 dB(A) Lp A
- Tours/minute : 4000
- Quantité d'air nécessaire [l/min]: 102 l/min (1,7 l/sec)

Numéro d'article

9033 N-6

Poignée

Poignée isolée contre le froid