

SW 36 mm ·  1/2, · 



- Betätigung durch Schlag-, Maschinenschrauber-Adapter z. B. HAZET 1003S-1 oder Steckschlüssel s 24 mm ermöglicht hohe Kraftübertragung durch optionalen  $\frac{3}{4}$ " (20 mm) Antrieb
- Betätigung Achswellenmutter an
  - **BMW** 3er · 5er · 7er · Z3 · M3 · **VW** Polo Bj. 2001 → · **SEAT** Ibiza Bj. 2002 →
  - **VW** Golf Plus 1,9 TDi Bj. 2005 → · Polo 5
- Radnabenverschraubung an der Vorderachse **RENAULT** Twingo 3 und **SMART** (453) Fortwo / Forfour Bj. 2014 →
- Am Steckschlüsseinsatz angebrachter Sechskant ermöglicht Adaption auf  $\frac{3}{4}$ " (20 mm) Antrieb
- Kurze Ausführung
- Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
- Oberfläche: phosphatiert, geölt
- ≈ DIN 3129, ISO 2725-2
- Made in Germany
- Antrieb: ,  $\frac{1}{2}$ "
- Abtrieb: 
- Schlüsselweite: 36 mm
- Maße: 60 mm
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 50 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 27 mm
- Für Maschinenbetätigung

Artikelnummer

900 SZ 6-36