List s údaji o výrobku
6115-1 CT EAN-No. 4000896**025084**

Délka: 390 mm · Rozsah momentu min-max: 27,1 – 135,6 Nm · lbf min.–max.: 20 – 100 lbf.ft · Přesnost: 3 % · 10 3/8



- **Podle NORMY USA**
- Dělení stupnice v **lbf.ft**
- **± 3 % přesnost z hodnoty stupnice** (ve směru utahování pro utahování doprava)
  Pro utahování doleva používejte náš momentový klíč s nástrčným uchycením
- Bezpečné:
  – Hapticky (krátký posun při vypnutí)
  – Akusticky (zalamovací prvek)
- Nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu rychle a bezpečně otočením rukojeti
- **Jemnozubá přepínací ráčna HiPer** v 6127-1CT (90 zubů · 4° úhel ovládání)
- Otočné tlačítko pro dodatečné zajištění nastavení
- Bezpečné uložení v Safe boxu s průzorem
- S osvědčením o kalibraci a sériovým číslem
- DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
- Made In Germany
- Výstup: 10 3/8
- Rozměry: 390 mm
- Hmotnost netto (kg): 0,89 kg
- Pro ruční manipulaci
- Rozsah momentu min-max: 27,1 – 135,6 Nm
- lbf min.–max.: 20 – 100 lbf.ft
- Přesnost: 3 %
- Dělení stupnice (lbf.ft): 0,5 lbf.ft
- Účinná délka momentového klíče min.-max. l1 mm: 302,53 – 286,53 Nm
- Ovládací síla min.-max. kg: 9,1 – 48,2 kg
- Počet zubů: 90 (Úhel ovládání 4°)
- Tloušťka hlavy a: 14,5 mm
- Šířka hlavy b: 32 mm
- **Již žádné pootočení zpět:** U momentových klíčů HAZET konstrukční řady 5000 a 6000 bylo v rozsáhlých dlouhodobých testech prokázáno, že pootočení zpět na nejmenší hodnotu dílku stupnice již není nutné pro praktické použití

Číslo výrobku	6115-1 CT

HAZET-WERK – Hermann Zerver GmbH & Co. KG · 10 04 61 · 42804 Remscheid
Güldenwerther Bahnhofstrasse 25 – 29 · 42857 Remscheid · NĚMECKO