

Folha de dados do produto

5123-2 CLT CAL

EAN-No. 4000896243266



Com certificado de calibração DAKkS · Comprimento: 660 mm · 60 – 320 Nm · 4 % · 125 1/2



- A lente tipo clique com visor de indicação na janela de visualização garante segurança ao utilizador
- Excelente legibilidade do ajuste de binário graças à indicação numérica grande e clara
- Chave dinamométrica **com certificado de calibração DAKkS**
- **Precisão de $\pm 4\%$ do valor de escala** (sentido de acionamento para aperto à direita
Para o aperto à esquerda use as nossas chaves dinamométricas com inserção de encaixe)
- Seguro:
 - Percepção tátil (resolução de atalho)
 - Percepção acústica (elemento de encaixe)
- Roquete reversível
- Definição rápida e segura do valor de binário desejado rodando o cabo
- Botão rotativo para bloqueio suplementar do ajuste
- Com certificado de calibração e número de série
- Conservação segura em Safe Box com janela de visualização
- Superfície: cromada dura
- DIN EN ISO 6789-2:2017-07, DIN 3120, ISO 1174-1
- Made in Germany
- Saída: 125 1/2
- Dimensões: 660 mm
- Para acionamento manual
- Amplitude do binário mín-máx: 60 – 320 Nm
- Precisão: 4 %
- Divisão da escala (Nm): 2 Nm
- Força de acionamento mín.-máx. kg: 10,8 – 59,4 kg
- Número de dentes: 32 (Ângulo de operação 11,25°)
- Espessura da cabeça a: 19,6 mm
- Largura da cabeça b: 44 mm
- **Manutenção simples** (conjuntos de reparação de roquete para a auto-montagem orientada para o cliente)
- Sem perigo de perda do quadrado como no roquete de inserção
- Construção com tubo de aço robusta e resistente, **em cromado duro com formato fino**
- A alavanca de comutação integrada com função de roda livre na versão 125 1/2 **reduz o perigo de ferimentos e as falhas de funcionamento**
- Cabo com forma ergonómica com união **reduz o perigo de deslize ou ferimentos**
- Bloqueio seguro da pega – sem perigo de entalamento!
- Ajuste seguro e preciso do valor de disparo pretendido.
Leitura ideal e simplificada do valor de binário
- A janela de visualização grande e arqueada (substituível) otimiza a legibilidade
- **Nunca mais será necessário rodar no sentido contrário:** No caso das chaves dinamométricas da HAZET das séries 5000 e 6000, foi comprovado através de testes de fadiga a longo prazo que não é necessário rodar as mesmas no sentido contrário para o menor valor de escala

Folha de dados do produto

5123-2 CLT CAL

EAN-No. 4000896243266



Certificado de calibragem DAkkS para o utilizador profissional, em particular para:

- Indústria de aviação
- Indústria automóvel
- Novas energias, turbinas eólicas, parques offshore
- Indústria petroquímica (petróleo/gás)

A rastreabilidade documentada garante uma detetabilidade completa Ferramentas dinamométricas na indústria

Número de artigo

5123-2 CLT CAL