

List s údaji o výrobku

1979 N-85

EAN-No. 4000896241491



d x š x v: 255 mm x 55 mm x 35 mm



- 1x USB-C kabel · 100 cm · bez síťového zdroje USB
- Možnost nabíjení přes standardní síťový zdroj USB 5 voltů
- Zobrazení stavu baterie a nabití
- Doba svícení hlavního světla: 3 – 20 h
- Doba svícení Top světla: 4,5 h
- Světelný tok hlavní světlo: 60 – 600 lumenů
- Světelný tok Top světlo: 300 lumenů
- Spínač intenzity světla na zadní straně k optimálnímu přizpůsobení světla. Přechod mezi Top a hlavním světlem
- Silný přídržný magnet potažený pryží na spodní straně
- Výklopný hákový držák otočný o 360°
- Nastavitelné o 180° a v 5 stupních aretovatelný podstavec
- Počet baterií/akumulátorů: 1 x 3,7 V 2600 mAh lithium-iontový akumulátor
- Napájení el. proudem: USB kabel (USB C)
- LED technika: COB/SMD
- Světelný tok 100 %: 600 lm
- Doba svícení 100 %: 3 h
- Doba nabíjení: 3 h
- Stupeň krytí (IP): IP65
- Druh krytí (IK): IK09
- Rozměry: 255 mm x 55 mm x 35 mm

Číslo výrobku

1979 N-85