

Productdatasheet

6391-25 V

EAN-No. 4000896145867



Af fabriek ingestelde waarde · Lengte: 183 mm · Draaimomentbereik min-max: 2 – 25 Nm · Nauwkeurigheid: 2 % · 



Toepassing:

Bijzonder geschikt voor industrieel gebruik en gebruik in de serieproductie

- **Af fabriek ingestelde activeringswaarde volgens uw voorschrift**
- **Nauwkeurigheid $\pm 2\%$ (6391-10: 6 %) van de ingestelde waarde** (in bedieningsrichting)
Door draaien van het insteekgereedschap te gebruiken voor rechtse en linkse schroefdraden
- Universeel te gebruiken door steekverbinding, voor de opname van insteekgereedschappen
- **Vast instelbare waarde**
- Instelling van de gewenste draaimomentwaarde met combisleutel 6399 in combinatie met het HAZET-testapparaat 7901E · 7902E · 7903E of een ander geschikt apparaat
- **Alle sleutels van deze serie (HAZET 6391-6392) zijn zonder instelschaal**
- Met kalibratiecertificaat en serienummer
- DIN EN ISO 6789-2:2017
- Made in Germany
- Uitgang: 
- Afmetingen: 183 mm
- Nettogewicht (kg): 0,24 kg
- Voor handbediening
- Draaimomentbereik min-max: 2 – 25 Nm
- Nauwkeurigheid: 2 %
- Werklengte van de draaimomentsleutel min.-max. l1 mm: 173,00 – 173,00 Nm
- Bedieningskracht min.-max. kg: 1,2 – 14,7 kg
- Kopdikte a: 17 mm
- Kopbreedte b: 22 mm

Artikelnummer

6391-25 V