

# Produktdatenblatt

## 903 S Lg 6/3

EAN-No. 4000896264643



3-teilig · 17 · 19 · 21 · 1/2, ·



### Anwendung:

Betätigen schwergängiger Radschrauben durch Einsatzmöglichkeit eines  $\frac{3}{4}$ " (20 mm) Schlagschraubers  
Speziell für Transporter und leichte Lkw, wie z. B. **FIAT** Ducato, **MERCEDES-BENZ** Sprinter

- Betätigung durch Schlag-, Maschinenschrauber-Adapter z. B. HAZET 1003S-1 oder Steckschlüssel s 24 mm ermöglicht hohe Kraftübertragung durch optionalen  $\frac{3}{4}$ " (20 mm) Antrieb
- Am Steckschlüsseinsatz angebrachter Sechskant ermöglicht Adaption auf  $\frac{3}{4}$ " (20 mm) Antrieb
- **Doppelter Schutz: Leicht drehbare Kunststoff-Hülse außen** (auswechselbar) zum Schutz der Felgen beim Ansetzen der Radschrauben
- Kunststoff-Hülsen farblich codiert zum schnellen Auffinden der gewünschten Schlüsselweite
- **Plus: innenliegender Kunststoff-Einsatz** zum Schutz der Oberflächen an den Radschrauben
- Lange Ausführung
- Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
- DIN 3129, ISO 2725-2
- Made in Germany
- Antrieb: 1/2,
- Abtrieb:
- Maße: 87 mm
- Für Maschinenbetätigung
- Anzahl Werkzeuge: 3

Artikelnummer

903 S Lg 6/3



903SLG6 · · 1/2,  
17 · 19 · 21