

# List s údaji o výrobku

## 6280-1 CT CAL

EAN-No. 4000896193073



S kalibračním listem DAKkS · Délka: 181 mm · Rozsah momentu min-max: 2 – 10 Nm · Přesnost: 2 % · 



- Momentový klíč s **DAKkS kalibračním listem**
- Nástrčný spoj k uchycení nástrčných nástrojů
- **Přesnost  $\pm 2\%$  z hodnoty stupnice** (ve směru utahování)  
Používání otáčením nástrčného nástroje pro pravé a levé závity
- Bezpečné:
  - Hapticky (krátký posun při vypnutí)
  - Akusticky (zalamovací prvek)
- S osvědčením o kalibraci a sériovým číslem
- Zvláště úzké provedení díky tažnému pouzdru ovládanému pružinou k zablokování nastavitelných hodnot
- Nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu rychle a bezpečně otočením rukojeti
- DIN EN ISO 6789-2:2017
- Made In Germany
- Výstup: 
- Rozměry: 181 mm
- Pro ruční manipulaci
- Rozsah momentu min-max: 2 – 10 Nm
- Přesnost: 2 %
- Dělení stupnice (Nm): 0,2 Nm
- Účinná délka momentového klíče min.-max. l1 mm: 160,40 – 154,40 Nm
- Ovládací síla min.-max. kg: 1,3 – 6,6 kg
- Odpich justážního nářadí l2: 19,5 mm
- Tloušťka hlavy a: 17 mm
- Šířka hlavy b: 22 mm
- **Již žádné pootočení zpět:** U momentových klíčů HAZET konstrukční řady 5000 a 6000 bylo v rozsáhlých dlouhodobých testech prokázáno, že pootočení zpět na nejmenší hodnotu dílku stupnice již není nutné pro praktické použití

**Kalibrační list DAKkS** pro profesionálního uživatele, zejména pro:

- letecký průmysl
- automobilový průmysl
- nové energie, větrné elektrárny, offshore parky
- petrochemický průmysl (ropa/plyn)

Dokumentovaná sledovatelnost zajišťuje dokonalou prokazatelnost

Číslo výrobku

6280-1 CT CAL