

Hoja de datos del producto

905 S Lg-17

EAN-No. 4000896198795



Forma larga · Ancho de llave 17 mm ·  1/2 · Perfil especial híbrido de tornillos de rueda



Aplicación:

Especialmente para el montaje y el desmontaje de ruedas de **llantas de aluminio para perfiles especiales híbridos** en vehículos

MERCEDES-BENZ

- Contorno externo optimizado para una mejor protección de orificios de llantas más profundos
- En, p. ej., **MERCEDES-BENZ** Clase C tipo 204, 204X · Clase E tipo 211, 212, 207 · SLK tipo 172 · Clase M tipo 164, 166 · Clase S tipo 221, 222 · Clase CL tipo 216
- **Doble protección: llave de vaso de plástico interior para proteger las superficies de los tornillos de rueda**
- **Plus: casquillo de plástico exterior fácilmente rotatable** para proteger las llantas al colocar los tornillos de las ruedas; al no producirse arañazos, se evita la corrosión del aluminio
- Modelo largo
- Con orificio para seguro de pasador o muelle de seguridad y ranura para el anillo de goma
- Made In Germany
- Accionamiento:  1/2
- Salida: Perfil especial híbrido de tornillos de rueda
- Ancho de llave: 17 mm
- Dimensiones: 87 mm
- Diámetro d1 (en la salida): 28,4 mm
- Diámetro d2 (en el accionamiento): 30 mm
- Para el uso con máquinas

Número de artículo

905 S Lg-17