

Folha de dados do produto

4812-11 FS

EAN-No. 4000896249565



Aplicação:

Diagnóstico e documentação de cavidades na avaliação de danos

- Nível de detalhe melhorado por duas câmara (90° e 180°) com resolução HD
- Compatível com aparelho de base 4812-11G e 4812-23G
- Sonda semiflexível ($\varnothing$ 4,9 mm) permite passagem por cavidades ocas
- Câmara frontal e lateral comutável (0° e 90°)
- Fonte de luz LED com cinco níveis de intensidade regulável para câmara frontal
- Fonte de luz LED de intensidade regulável para câmara lateral
- Intensidade luminosa: LED frontal 200 – 300 Lux, LED lateral 550 – 700 Lux (medida a uma distância de 5 cm)
- Interface digital para o aparelho de base: USB-C
- Ângulo de visão (FOV): 90°
- Profundidade de campo (DOV): 10 – 100 mm
- Resolução: HD 1280(H) x 720(V) Pixel
- Formato de compressão: H.264
- Tipo de proteção da sonda: IP67
- Peso: 137 g
- Formato de imagem: Jpeg
- Formato de vídeo: MOV
- Tipo de proteção da sonda: IP67 (ligado)
- Cabo da sonda: 1 m
- Dimensões: 1121 x 18 mm (C x L)
- Gama de temperaturas de funcionamento: -10°C – 60°C

Número de artigo

4812-11 FS