

Scheda dati del prodotto

199 N-1

EAN-No. 4000896189007



1 |



Applicazione:

Nebulizzazione di sostanze detergenti e disinfettanti e per lo sgrassaggio e la lubrificazione

- Il meccanismo di pompaggio incapsulato aumenta la resistenza agli agenti chimici
- Impiego universale nel settore automotive e industriale
- **Pulizia/sgrassaggio**, per es. di macchine, motori, cerchioni, ecc.
- **Applicazione di oli e antiagglomeranti** su macchine, pezzi da lavorare, deviatori e componenti dei binari, nella formatura, nella cassaforma, ecc.
- **Disinfezione e pulizia** di pavimenti, facciate, impianti sanitari, piscine, ecc.
- La valvola di sicurezza integrata (2,5 bar) permette di depressurizzare il contenitore prima dell'apertura
- Guarnizioni Viton
- Guarnizioni e materiali resistenti alla maggior parte degli acidi e delle soluzioni nonché agli agenti chimici maggiormente utilizzati nell'industria, nella tecnologia dei veicoli e nella pulizia professionale
- Ugello conico regolabile e leva della pompa flessibile contro pericoli di rottura
- Portata:
 - 0,5 litri / minuto a 2,5 bar con ugello conico regolabile bianco
 - 0,8 litri / minuto a 2,5 bar con ugello a ventaglio piatto grigio
- Volume utile: 1 litro
- Contenuto complessivo: 1,35 litri
- Pressione di esercizio massima [bar]: 2,5 bar
- Made in EU ##
- Peso netto (kg): 0,46 kg
- Capacità: 1 l

Numero articolo

199 N-1