Produktdatenblatt 6290-1 CT EAN-No. 4000896026043



Länge: 306 mm · Drehmomentbereich min-max: 5 – 60 Nm · Genauigkeit: 2 % · □ ·



- Steckverbindung zur Aufnahme von Einsteckwerkzeugen
- Genauigkeit ± 2 % vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung)
 Durch Drehen des Einsteckwerkzeuges für Rechts- und Linksgewinde verwendbar
- · Sicher:
 - Haptisch (Kurzwegauslösung)
 - Akustisch (Knickelement)
- Mit Kalibrierschein und Seriennummer
- Einstellen des gewünschten Drehmomentwertes schnell und sicher durch Drehen des Handgriffes
- Sichere Aufbewahrung in Safe Box mit Sichtfenster
- DIN EN ISO 6789-2:2017
- Made in Germany
- Abtrieb: 🚾
- Maße: 306 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,46 kg
- Für Handbetätigung
- Drehmomentbereich min-max: 5 60 Nm
- Genauigkeit: 2 %
- Skaleneinteilung (Nm): 0,5 Nm
- Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min.-max. I1 mm: 281,52 265,02 Nm
- Betätigungskraft min.-max. kg: 1,8-23,1 kg
- Stichmaß des Justierwerkzeugs I2: 30 mm
- Kopfstärke a: 17 mm
- Kopfbreite b: 22 mm
- Kein Zurückdrehen mehr: bei den HAZET Drehmomentschlüsseln der 5000er- und 6000er-Baureihe wurde in Langzeit-Dauertests nachgewiesen, dass ein Zurückdrehen auf den kleinsten Skalenwert nicht erforderlich ist

Artikelnummer 6290-1 CT