

Hoja de datos del producto

9013 TT

EAN-No. 4000896227143



Par de aflojamiento máximo [Nm]: 4100 Nm · $\frac{20}{34}$ · Mecanismo percutor a doble martillo de alto rendimiento



Aplicación:

Vida útil larga y gran eficiencia en aplicaciones en los sectores industriales y de la automoción.
Estructura compacta, optimizada para los trabajos en espacios reducidos

- Par de aflojamiento máximo [Nm]: 4100 Nm
- Evacuación del aire de escape hacia abajo por la empuñadura
- Vibraciones reducidas
- Manejo sencillo
- Diseño corto: solo 184 mm
- La llave de impacto más potente de HAZET
- Empuñadura manual extraíble, regulable en 360°
- Tecnología Twin Turbo HAZET: par de apriete alto con una estructura compacta
- El motor de aire de 8 láminas con un 25 % más de potencia de impacto garantiza un par de apriete máximo
- Manejo con una sola mano para diestros y zurdos
- Mecanismo percutor a doble martillo de alto rendimiento
- Entrada de conexión de aire: rosca interior (IG) 16,41 mm (3/8")
- Enchufe de acoplamiento: diámetro nominal 7,2 (incluido)
- Par de apriete recomendado: 1890 Nm
- Diámetro de la manguera (recomendado): 13 mm
- Presión de servicio (bar): 6,3
- Nivel de potencia sonora: 110,5 db(A) Lp W
- Aceleración de la vibración: 10,69 m/s²
- Par de aflojamiento (máximo) determinado con el tamaño de tornillo M: 32
- Giro a la derecha/izquierda: dos niveles (giro a la derecha), un nivel (giro a la izquierda)
- Empuñadura aislada contra el frío
- Salida: $\frac{20}{34}$
- Peso neto (kg): 4,5 kg
- Para el uso con máquinas

Hoja de datos del producto

9013 TT

EAN-No. 4000896**227143**



- Par de apriete máximo [Nm]: 2170 Nm
- Par de aflojamiento máximo [Nm]: 4100 Nm
- Nivel de presión sonora: 99,5 dB(A) Lp A
- Revoluciones por minuto: 5200
- Consumo de aire [l/min]: 243,5 l/min (4,1 l/sec)

Número de artículo	9013 TT
Empuñadura	Empuñadura aislada contra el frío