

Hoja de datos del producto

6291-2 CT CAL

EAN-No. 4000896193257



Con certificado de calibración DAkkS · Longitud: 389 mm · Rango de par de apriete mín.-máx.: 20 – 120 Nm · Precisión: 2 % · ± 10



- Llaves dinamométricas con **certificado de calibración DAkkS**
- Conexión enchufable para el acoplamiento de herramientas insertables
- **Exactitud $\pm 2\%$ del valor de la escala ajustado** (en el sentido de accionamiento)
Puede utilizarse para roscas a la derecha y a la izquierda girando la herramienta insertable
- Seguro:
 - Perceptible al tacto (disparo automático)
 - Audible ("clik" sonoro)
- Con certificado de calibración y número de serie
- Ajuste del valor del par de apriete deseado de forma rápida y segura girando la empuñadura
- Se guarda de forma segura en un estuche de plástico con ventanilla
- DIN EN ISO 6789-2:2017
- Made In Germany
- Salida: ± 10
- Dimensiones: 389 mm
- Para el accionamiento con la mano
- Rango de par de apriete mín.-máx.: 20 – 120 Nm
- Precisión: 2 %
- Graduación (Nm): 1 Nm
- Longitud efectiva de la llave dinamométrica mín.-máx. l1 mm: 348,30 – 334,20 Nm
- Fuerza de accionamiento mín.-máx. kg: 5,9 – 36,6 kg
- Dimensión de perforación de la herramienta de ajuste l2: 30 mm
- Grosor de la cabeza a: 18 mm
- Anchura de la cabeza b: 23 mm
- **¡Ya no hace falta volver atrás!** Extensas pruebas de resistencia de larga duración han demostrado que con las llaves dinamométricas HAZET de las series 5000 y 6000 no es necesario volver al valor de escala ajustado más bajo

Certificado de calibración DAkkS para el usuario profesional, en especial para:

- Industria aeronáutica
- Industria de automoción
- Nuevas energías, turbinas eólicas, parques eólicos marinos
- Industria petroquímica (petróleo/gas)

La trazabilidad documentada garantiza la trazabilidad absoluta

Número de artículo

6291-2 CT CAL