

List s údaji o výrobku

9012 M/4

EAN-No. 4000896202843



4-dílný · 17 · 19 · Povolovací moment maximální [Nm]: 1100 Nm · $\frac{1}{2}$ · Jednokladivový úderník



- Povolovací moment maximální [Nm]: 1100 Nm
- **Extrémně kompaktní konstrukce umožňuje práci i ve stísněných prostorech**
- Jednoruční ovládání pro praváky a leváky
- Odvětrání přes rukojeť směrem dolů
- Nízké vibrace
- Jednoduchá obsluha

Extra krátký – jen 92 mm

- Jednokladivový úderník
- Vzduchová přípojka vstup: Vnitřní závit 12,91 mm (1/4")
- Spojovací konektor: jmenovitá velikost 7,2 (včetně)
- Doporučený utahovací moment: 610 Nm
- Průměr hadice (doporučeno): 10 mm
- Pracovní tlak [bar]: 6,3
- Hladina akustického výkonu: 108,1 db(A) Lp W
- Vibrační zrychlení: 9,57 m/s²
- Povolovací moment (maximální) zjištěný s velikostí šroubu M: 16
- Pravý/levý chod: třístupňový (otáčení doprava), jednostupňový (otáčení doleva)
- Rukojeť s izolací vůči chladu
- Výstup: $\frac{1}{2}$
- Hmotnost netto (kg): 1,24 kg
- Pro strojní manipulaci
- Uťahovací moment maximální [Nm]: 678 Nm
- Povolovací moment maximální [Nm]: 1100 Nm
- Hladina akustického tlaku: 97,1 dB(A) Lp A
- Otáčky/Minuta: 10000
- Spotřeba vzduchu [l/min]: 127 l/min (2,1 l/sec)
- Počet ks nářadí: 4

List s údaji o výrobku

9012 M/4

EAN-No. 4000896202843



Číslo výrobku	9012 M/4
Rukojeť	Rukojeť s izolací vůči chladu

197-3



903SLG •  •  1/2
17 • 19



9012M •  1/2