

Scheda dati del prodotto

9022 P-2

EAN-No. 4000896184538



Lunghezza: 258 mm • 125 1/2



- Serraggio manuale con coppie > 400 Nm
- La testa completamente chiusa impedisce la penetrazione di trucioli o altro
- Vibrazioni ridotte
- Attacco ingresso aria: Filetto interno 12,91 mm (1/4")
- Spina di connessione: dimensione nominale 7,2 (inclusa)
- Diametro tubo (raccomandato): 10 mm
- Pressione di esercizio (bar): 6,3
- Livello di potenza sonora: 109 db(A) Lp W
- Accelerazione delle vibrazioni: 6,02 m/s²
- Rotazione destrorsa e sinistrorsa: a uno stadio (in senso orario/antiorario)
- Impugnatura con isolamento dal freddo
- Presa di forza: 125 1/2
- Dimensioni: 258 mm
- Peso netto (kg): 1,24 kg
- Per utilizzo con avvitadadi ad impulso
- Coppia di serraggio massima [Nm]: 108 Nm
- Livello di pressione sonora: 98 dB(A) Lp A
- Giri/minuto: 280
- Fabbisogno d'aria [l/min]: 113 l/min (1,9 l/sec)

Impugnatura

Impugnatura con isolamento dal freddo

Numero articolo

9022 P-2