

Scheda dati del prodotto

9014 LGTT

EAN-No. 4000896234677



L x P x A: 424 mm x 133 mm x 307 mm · Coppia di disserraggio massima [Nm]: 3850 Nm · 25 r · Doppia massa battente ad alte prestazioni



Applicazione:

Maggiore durata ed efficienza nelle applicazioni industriali e automotive

- Coppia di disserraggio massima [Nm]: 3850 Nm
- Espulsione inferiore dell'aria attraverso l'impugnatura
- Vibrazioni ridotte
- Facile utilizzo
- Forma costruttiva corta e compatta con perno filettato lungo 240 mm
- Utilizzabile con una sola mano per destrorsi e mancini
- Manico rimovibile, regolabile a 360°
- Zoccolo di connessione per tubo silenziatore
- Tecnologia HAZET Twin Turbo: un'alta coppia con una struttura compatta
- Il motore ad aria a 8 lamelle con una potenza di percussione superiore del 25% assicura la massima coppia
- Doppia massa battente ad alte prestazioni
- Attacco ingresso aria: Filetto interno 20,67 mm (1/2")
- Spina di connessione: dimensione nominale 10 (inclusa)
- Coppia raccomandata: 1627 Nm
- Diametro tubo (raccomandato): 19 mm
- Pressione di esercizio (bar): 6,3
- Livello di potenza sonora: 113,5 db(A) Lp W
- Accelerazione delle vibrazioni: 17,31 m/s²
- Coppia di disserraggio (massima) trasmessa con dimensione vite M: 32
- Rotazione destrorsa e sinistrorsa: a due livelli (a destra), un livello (a sinistra)
- Impugnatura con isolamento dal freddo
- Presa di forza: 25 r
- Dimensioni: 424 mm x 133 mm x 307 mm
- Peso netto (kg): 5,9 kg
- Per utilizzo con avvitadadi ad impulso
- Coppia di serraggio massima [Nm]: 1762 Nm
- Coppia di disserraggio massima [Nm]: 3850 Nm

Scheda dati del prodotto

9014 LGTT

EAN-No. 4000896234677



- Livello di pressione sonora: 102,5 dB(A) Lp A
- Giri/minuto: 4600
- Fabbisogno d'aria [l/min]: 235 l/min (3,9 l/sec)

Numero articolo

9014 LGTT

Impugnatura

Impugnatura con isolamento dal freddo