Produktdatenblatt
6115-1 CT EAN-No. 4000896**025084**

Länge: 390 mm · Drehmomentbereich min-max: 27,1 – 135,6 Nm · lbf min-max: 20 – 100 lbf.ft · Genauigkeit: 3 % · 10 3/8



- **Nach US-STANDARD**
- Skaleneinteilung in **lbf.ft**
- **± 3 % Genauigkeit vom Skalenwert** (in Betätigungsrichtung für Rechtsanzug)
  Für den Linksanzug verwenden Sie unsere Drehmomentschlüssel mit Einsteck-Aufnahme
- Sicher:
  – Haptisch (Kurzwegauslösung)
  – Akustisch (Knickelement)
- Einstellen des gewünschten Drehmomentwertes schnell und sicher durch Drehen des Handgriffes
- **HiPer Feinzahn-Umschaltknarre** in 6127-1CT (90 Zähne · 4° Betätigungswinkel)
- Drehknopf für zusätzliches Verriegeln der Einstellung
- Sichere Aufbewahrung in Safe Box mit Sichtfenster
- Mit Kalibrierschein und Seriennummer
- DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
- Made in Germany
- Abtrieb: 10 3/8
- Maße: 390 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,89 kg
- Für Handbetätigung
- Drehmomentbereich min-max: 27,1 – 135,6 Nm
- lbf min-max: 20 – 100 lbf.ft
- Genauigkeit: 3 %
- Skalenteilung (lbf.ft): 0,5 lbf.ft
- Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min.-max. l1 mm: 302,53 – 286,53 Nm
- Betätigungskraft min.-max. kg: 9,1 – 48,2 kg
- Anzahl Zähne: 90 (Betätigungswinkel 4°)
- Kopfstärke a: 14,5 mm
- Kopfbreite b: 32 mm
- **Kein Zurückdrehen mehr:** bei den HAZET Drehmomentschlüsseln der 5000er- und 6000er-Baureihe wurde in Langzeit-Dauertests nachgewiesen, dass ein Zurückdrehen auf den kleinsten Skalenwert nicht erforderlich ist

Artikelnummer	6115-1 CT

HAZET-WERK – Hermann Zerver GmbH & Co. KG · 10 04 61 · 42804 Remscheid
Güldenwerther Bahnhofstrasse 25 – 29 · 42857 Remscheid · GERMANY