Produktdatenblatt
9033-11/17 EAN-No. 4000896**222575**

17-teilig

Anwendung:
Entrosten, Entlacken, Entfernen von Klebe- und Dichtmittelresten sowie zum Reinigen von Metalloberflächen und Schweißnähten unter Nutzung verschiedener Schleifmedien

- Schonende, effektive Reinigung von Oberflächen
- Roloc® Schnellwechselsystem erlaubt schnelles und einfaches Wechseln der Schleifmedien ohne zusätzliches Werkzeug
- Schleifteller Gewinde: ¼″ **– 20 UNC**
- Geräteabmessung: 112,1 x 152 x 45 mm
- Inhalt:
  1 Grundgerät inklusive Luftanschlussnippel
  1 Borstenschleifteller Roloc® System (∅ 50 mm)
  4 Eliminatorscheiben violett (hart)
  4 Eliminatorscheiben schwarz (weich)
  2 Borstenschleifer Hochleistungsscheibe violett (Körnung 36)
  2 Borstenschleifer Hochleistungsscheibe grün (Körnung 50)
  2 Borstenschleifer Hochleistungsscheibe weiß (Körnung 120)
  1 Montageschlüssel
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
- Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
- Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
- Betriebsdruck (bar): 6,3
- Schall-Leistungspegel: 86 db(A) Lp W
- Vibrationsbeschleunigung: 3,11 m/s2
- Leistung Watt: 224 Watt
- Kälteisolierender Griff
- Maße: 112.1 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,54 kg
- Schall-Druckpegel: 75 dB(A) Lp A
- Umdrehungen/Minute: 15000
- Luftbedarf [l/min]: 79 l/min (1,3 l/sec)
- Anzahl Werkzeuge: 17

Artikelnummer	9033-11/17
Handgriff	Kälteisolierender Griff