

Arkusz danych produktu

6391-12 V

EAN-No. 4000896145850



**Wartość ustawiona fabrycznie · Długość: 124 mm · Moment dokręcania min.–maks.: 2 – 12 Nm ·
Dokładność: 2 % · **



Zastosowanie:

Przydatny zwłaszcza w zastosowaniach przemysłowych i produkcji seryjnej

- Szczególnie poręczny dzięki kompaktowej wersji
- **Fabrycznie ustawiona wartość wyzwala zgodnie z wytycznymi klienta**
- **Dokładność $\pm 2\%$ (6391-10: 6%) względem wartości na skali** (w oznaczonym kierunku obsługi)
Poprzez obrót narzędzia wymiennego można stosować zarówno do gwintu prawego jak i lewego
- Uniwersalne zastosowanie dzięki połączeniu wtykowemu do mocowania narzędzi wymiennych
- **Wartość ustawiana na stałe**
- Nadaje się szczególnie do zastosowania w przemysłowej produkcji seryjnej
- Ustawianie pożądanej wartości momentu obrotowego za pomocą klucza uniwersalnego 6399 w połączeniu z próbnikiem HAZET 7901E · 7902E · 7903E lub innym odpowiednim narzędziem.

Wszystkie klucze tej serii (HAZET 6391–6392) nie mają skali nastawczej

- Z certyfikatem kalibracji i numerem seryjnym
- DIN EN ISO 6789-2:2017
- Made in Germany
- Końcówka: 
- Wymiary: 124 mm
- Masa netto (kg): 0,2 kg
- Do obsługi ręcznej
- Moment dokręcania min.–maks.: 2 – 12 Nm
- Dokładność: 2 %
- Długość części roboczej klucza dynamometrycznego min.-maks. l1 mm: 121,00 – 121,00 Nm
- Siła potrzebna do wyzwolenia min.-maks. kg: 1,7 – 10,1 kg
- Wymiar kontrolny narzędzia kalibracyjnego l2: 19,5 mm
- Grubość głowni a: 17 mm
- Szerokość głowni b: 22 mm

Numer artykułu

6391-12 V