

Fiche technique du produit

9022 P-1

EAN-No. 4000896172269



Longueur : 354,3 mm · $\frac{1}{2}$ "



- Exécution robuste d'atelier – recommandée pour le fonctionnement en continu en production industrielle
- **Tête extra forte** en acier spécial traité à haute chaleur
- Embout à cliquet massif pour **utilisation permanente, intensive** (montage en série ou similaire)
- Tête complètement fermée prévenant l'introduction de copeaux ou autre
- **Longue durée de vie** et grande résistance (longue durée de service = grande disponibilité)
- Pour le serrage contrôlé à la main à des couples de serrage de : 350 Nm (concurrence env. 250 Nm)
- Entrée du raccord d'air: filetage intérieur (IG) 12,91 mm (1/4")
- Raccord : taille nominale 7,2 (inclus)
- Niveau de puissance acoustique (avec pression de service): 99,3 db(A) Lp W
- Accélération de vibration : 3,00 m/s²
- Rotation droite / gauche : à un niveau (droite et gauche)
- Sortie : $\frac{1}{2}$ "
- Dimensions / longueur : 354.3 mm
- Poids net (kg): 1,39 kg
- Pour utilisation avec machines
- Couple de serrage maximal [Nm]: 95 Nm
- Niveau de pression acoustique (avec pression de service): 88,3 dB(A) Lp A
- Tours/minute : 160
- Quantité d'air nécessaire [l/min]: 77 l/min (1,3 l/sec)

Numéro d'article

9022 P-1