

Hoja de datos del producto

179 N-8-2700/296

EAN-No. 4000896220298



296 piezas · 8 Cajones totales



Aplicación:

Organización móvil y eficiente de las herramientas

- Carro de herramientas **MERCEDES-BENZ**
- 7 cajones planos y 1 cajón alto
- Incluye surtido de herramientas de 296 piezas en cubeta bi-color de espuma suave

Superficies de trabajo

- Superficie de apoyo y trabajo notablemente más grande en plástico (179N) o acero inoxidable (179NX)
- La superficie de trabajo totalmente hermética protege el interior del carro cuando se produce un derrame de líquidos
- Interfaces integradas en la superficie de trabajo para accesorios como soportes para ordenador portátil y módulos de acoplamiento

Carcasa / asidero

- Modelo extremadamente robusto gracias a una construcción de doble pared
- Construcción soldada completa de toda la carcasa para el exigente uso diario en talleres
- Protector de bordes optimizado y flexible en las cuatro esquinas con protección contra impactos gracias al concepto de amortiguación interna
- Asidero optimizado ergonómicamente para una mejor maniobrabilidad

Concepto de bloqueo

- La cerradura cilíndrica lateral (intercambiable) con dos llaves plegables (posibilidad de pedido recurrente, incluido el número de serie) protege la llave y la cerradura frente a daños
- Sistema de cierre muy seguro con una técnica de bloqueo centralizado para proteger sus pertenencias de forma óptima
- Bloqueo en dos niveles
 - Bloqueo centralizado, cierre con cerradura de cilindro y 2 llaves plegables
 - Bloqueo de extracción mutuo para minimizar el riesgo de vuelco

Concepto de cajones

- El cierre automático y el bloqueo mutuo de los cajones evita que se abran sin querer
- Extracción 100% con rieles de guía telescópicos sobre rodamientos de bola
- Diseño de cajones para aprovechar el interior al máximo
- Frentes de cajones para un manejo optimizado
- Recubrimiento de cajón resistente a la suciedad para facilitar la limpieza

Chasis de alto rendimiento

- Las ruedas de gran tamaño y gran capacidad de carga con rodamientos de bolas de precisión y la corona de bolas doble en el rodamiento de giro garantizan el movimiento sencillo incluso con grandes cargas dinámicas
- 2 ruedas de dirección con detención doble:
 - Las ruedas frenadas impiden que ruede sin control
 - El rodamiento de giro frenado evita que las ruedas de dirección giren, p. ej., sobre superficies inclinadas

Hoja de datos del producto

179 N-8-2700/296

EAN-No. 4000896220298



- El anillo de protección evita la entrada de suciedad e hilos
- Las ruedas "Non-marking" no dejan rastro en el suelo y permiten una marcha silenciosa

Assistant® 179N-6 – 9:

- Superficie de trabajo resistente a disolventes
- Asidero de metal, con revestimiento en polvo negro

Assistant® 179NX-6 – 8:


- Superficie de trabajo de acero inoxidable
- Protección especial gracias a los tapones de plástico de alta calidad
- Asidero de acero inoxidable cepillado
- Capacidad de carga total (dinámica): 540 kg
- Capacidad de carga total (estática): 1000 kg
- Capacidad de carga por cajón: 30 kg
- Color: Azul HAZET
- Carro de taller Made in Germany
- Dimensiones: 785 mm x 518 mm x 1020 mm
- Peso neto (kg): 87,2 kg
- Cajones planos: 7 x 81 x 522 x 398 mm
- Cajones altos: 1 x 166 x 522 x 398 mm
- Tamaño (de cajón) para organización de herramientas: 3/3+
- Tablero de trabajo: plástico, resistente a los disolventes, con compartimentos integrados
- Número de ruedas de caballete: 2 (Ø 125 mm)
- Número de ruedas de dirección: 2 (Ø 125 mm)
- Número de herramientas: 296

Número de artículo

179 N-8-2700/296



179N-8



163-30/25



600N •

6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 •
13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 •
19 • 21 • 22 • 24



630 •

6 x 7 • 8 x 9 • 10 x 11 •
12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 17 •
18 x 19 • 21 x 22



163-53/75N

• • • • • 12 1/2 • 10 3/8 • 6 3/4 •
6 1/4



609 •

E6 • E8 • E10 • E12 • E14 •
E18 • E20 • E24



811T •

T6 • T7 • T8 • T9 • T10 •
T15 • T20 • T25 • T27 • T30



850E • • 6 3/4

E4 • E5 • E6 • E7 • E8



863HPB • 6 3/4



880 • • 10 3/8

10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 •
16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22



880E • • 10 3/8

E10 • E11 • E12 • E14



8802 • • 10 3/8

T40 • T45



8816HP • 10 3/8



8820 • 10 3/8 • 10 3/8



8821 • 10 3/8 • 10 3/8

8821-10 • 8821-3 • 8821-6



900E • • 12 1/2

E16 • E18 • E20 • E24



992 • • 12 1/2

T50 • T55 • T60



2115 •

T6 • T7 • T8 • T9 • T10 •
T15 • T20 • T25 • T27 •
T30 • T40



2223LG • • 6 3/4

T25



2223N • • 6 3/4

T6

Hoja de datos del producto

179 N-8-2700/296


EAN-No. 4000896220298



2223N • • 1/4
T7H • T8H • T9H • T10H •
T15H • T20H • T25H •
T27H • T30H • T40H



2250-1 • 1/4 • 3/4
2250-2 • 1/4 • 9/16



163-95/8 •



450N •
6 x 7 • 8 x 9 • 10 x 11 •
12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 17 •
18 x 19 • 21 x 22



163-97/6 •



606 •
8 • 10 • 12 • 13 • 17 • 19



163-118/57
O, , , , • 1/2, 3/4



850 • • 1/4
4 • 5 • 5.5 • 6 • 7 • 8 • 9 •
10 • 11 • 12 • 13 • 14



8501 • • 1/4
3 • 4 • 5 • 6 • 8



8503 • • 1/4
0.6 x 3.5 • 1 x 5.5 • 1.2 x 8



8506 • • 1/4
PH1 • PH2



8507 • • 1/4
PZ1 • PZ2



863HP • 1/4



865 • 1/4

811-UK • 3/4



867-2 • 1/4 • 3/4



868 • 1/4 • 3/4



869 • 1/4 • 3/4



900Z • • 1/2
10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 •
16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 •
22 • 23 • 24 • 26 • 27 • 28 •
30 • 32 • 34



915 • 1/2



916HP • 1/2




919 • 1/2 • 1/2
919-5 • 919-10



920 • 1/2 • 1/2



919-1 • 1/2 • 1/2



163-119/23
O, • 1/2



986 • • 1/2
5 • 6 • 7 • 8 • 10 • 12 • 14 •
17 • 19



986KK • • 1/2
6 • 7 • 8 • 10



990 • • 1/2
M8 • M10 • M12 • M14 •
M16 • M18



990LG • • 1/2
M8 • M14



990SLG • • 1/2
M10 • M12



163-120/24N
, ,



730
730-3 • 730-6



746-1



748B
748B-3 • 748B-4 • 748B-5 •
748B-6



760-26



811 •
0.4 x 2.5 • 0.5 x 3 •
0.6 x 3.5 • 0.8 x 4 •
1.2 x 6.5 • 1.2 x 8



811PH •
PH1 • PH2 • PH3



811K •
1 x 5.5



811KPH •
PH2



1802M-22



1841MB-33



1850M-22



2105LG/9H •



163-121/4



755-10A



1802M-33



1803M-11



1841MA-11



163-122/3 •



428 •
8 • 10 • 13



163-124/4



1845A-19



1845B-19



1845C-19



1845D-19



163-131/8
 • 1/4, 3/8, 1/2, 3/4



858-1 • 3/8 • 1/4



8858-1 • 1/2 • 3/8
8858-2 • 1/4 • 3/8



903SLG • • 1/2
17 • 19



958-1 • 3/4 • 1/2
958-2 • 3/8 • 1/2



1058-2 • 1/2 • 3/4

Hoja de datos del producto

179 N-8-2700/296


EAN-No. 4000896220298



163-130L



163-522X50



180-38



811F • ●
6 • 7 • 8



450N • ●
24 x 27 • 30 x 32



600N • ●
27 • 30 • 32



612 • ●
10 x 11



630 • ●
24 x 27 • 30 x 32



650-20

811LGT • ●
T15 • T20 • T25 • T30



824 • —
0.5 x 23



828-T • ●
T45



880G/10H • ● • 10 3/8



880G • ● • 10 3/8
10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 •
16 • 17 • 18 • 19



880TZ/10H • ● • 10 3/8



880TZ • ● • 10 3/8
10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 •
16 • 17 • 18 • 19



900SZ • ● • 12 1/2
32 • 34 • 36



918-23 • 12 1/2 • 12 1/2



1015/2 • 20 3/4



1014




1015-1 • 20 3/4



1952-35



2130



2147



2154-10



2154N-5



2160



2165-2



2211 • ○ • 1/4
M4 • M5



2212 • ○ • 1/4
M10 • M6 • M8



6420B • 1/4 • 1/4



6420C • 1/4 • 1/4