

Productdatasheet

6160-1 CT

EAN-No. 4000896155316



Lengte: 2455 mm · Draaimomentbereik min-max: 600 – 1600 Nm · Nauwkeurigheid: 3 % · 25 1



- Voor de hoogste momentwaarden

1600 Nm momentsleutel

Gewicht slechts circa 14 kg

- Bedieningskracht slechts 685 N (70 kg) bij 1600 Nm
- Lengte ratelschacht 1316,5 mm, greep 1203 mm
- **± 3% nauwkeurigheid van de schaalwaarde** (6170-1CT: ±4%) (in bedieningsrichting voor rechts aandraaien)
Voor links aandraaien gebruikt u onze momentsleutel met insteekopname
- Voor industrieklimmers
- Gebruik bij windturbines, op scheepswerven, in de luchtvaart en zware industrie, bij bedrijfswagens enz.
- Demonteerbaar in 2 delen (6170-1CT 3 delen) met ontgrendelingsgereedschap
- Incl. tas voor veilige opslag en het dragen in de hand of op de rug
- Sneller vastdraaien van schroeven ook alleen met ratelpen, draaimoment-aanhaling alleen met complete sleutel uitvoeren
- Veilig:
 - Haptisch (korte activatie)
 - Akoestisch (knikelement)
- **2-componenten-greep** voor verbeterd gevoel
- Vereenvoudigde borging voor het instellen van de waarde van het draaimoment
- Kijkvenster voor optische controle van de vergrendeling
- 4 gekleurde codeeringen (rood, geel, groen, zwart) voor de markering bij personalisering of bijzondere arbeidsprocessen
- Met kalibratiecertificaat en serienummer
- DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
- Made in Germany
- Uitgang: 25 1
- Afmetingen: 2455 mm
- Nettogewicht (kg): 14 kg
- Voor handbediening
- Draaimomentbereik min-max: 600 – 1600 Nm
- Nauwkeurigheid: 3 %
- Schaalverdeling (Nm): 5 Nm
- Bedieningskracht min.-max. kg: 26,1 – 70,1 kg
- Aantal tanden: 32 (Bedieningshoek 11,25°)
- Kopdikte a: 36 mm
- Kopbreedte b: 77 mm
- **Niet meer terugdraaien:** bij de HAZET-momentsleutels van de reeksen 5000 en 6000 werd in langdurige tests bewezen dat het niet meer nodig is om terug te draaien naar de kleinste schaalwaarde

Momentgereedschappen in de industrie

Productdatasheet

6160-1 CT

EAN-No. 4000896155316



Artikelnummer

6160-1 CT