

SW PH0 · ⚙



- Ronde kling
- HAZET 3-componenten-greep · slipvast · hoge krachtoverbrenging
- ISO 8764-1:2004, ISO 8764-2:2004
- Made in EU ##
- Uitgang: ⚙
- Sleutelwijdte: · PH0
- Afmetingen: 159 mm
- Lengte l1: 60 mm
- Nettogewicht (kg): 0,05 kg
- 3-componenten-greep, ontworpen in samenwerking met vooraanstaande arbeidsdeskundigen in Duitsland:
 - component 1 (hard): optimale klingbevestiging
 - component 2 (hard) stabiliteit tegenover externe stoten
 - component 3 (zacht): voor sterke glijbescherming bij axiale aandrukkracht
- Anatomisch gevormd voor de perfecte koppeling tussen hand en schroevendraaier
- Verzette zeskant bij voorste greepgedeelte:
 - **Geoptimaliseerde wegglijbeveiliging**
 - Tegen het ongecontroleerd weggrollen van de schroevendraaier
- Glijdt niet weg bij met olie verontreinigde handen
- Qua grootte geoptimaliseerde sneldraaizone
- Bestand tegen benzine, zuren, Skydrol, remvloeistof, etc.
- Met grijs gecoate punten, voor een optimale corrosiebescherming en perfecte passing van de kling in de schroefkop

Artikelnummer	802-PH 0
Handgreep	HAZET 3-componenten-greep · slipvast · hoge krachtoverbrenging