


Länge: 401 mm · Drehmomentbereich min-max: 50 – 200 Nm · Genauigkeit: 2 % ·  ·



Anwendung:

Besonders geeignet für Industrieanwendung und Einsatz in Serienfertigung

- **Genauigkeit $\pm 2\%$ (6391-10: 6%) vom eingestellten Wert** (in Betätigungsrichtung)
Durch Drehen des Einsteckwerkzeuges für Rechts- und Linksgewinde verwendbar
- Universell einsetzbar durch Steckverbindung, zur Aufnahme von Einsteckwerkzeugen
- **Fest einstellbarer Wert**
- Einstellen des gewünschten Drehmomentwertes mit Kombischlüssel 6399 in Verbindung mit HAZET Prüfgerät 7901E · 7902E · 7903E oder einem anderen geeigneten Gerät
- **Alle Schlüssel dieser Baureihe (HAZET 6391-6392) sind ohne Einstellskala**
- Mit Kalibrierschein und Seriennummer
- DIN EN ISO 6789-2:2017
- Made in Germany
- Abtrieb: 
- Maße: 401 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,69 kg
- Für Handbetätigung
- Drehmomentbereich min-max: 50 – 200 Nm
- Genauigkeit: 2 %
- Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min.-max. l1 mm: 397,00 – 397,00 Nm
- Betätigungskraft min.-max. kg: 12,8 – 51,4 kg
- Stichmaß des Justierwerkzeugs l2: 38,5 mm
- Kopfstärke a: 23 mm
- Kopfbreite b: 30 mm

Artikelnummer

6392-200