Produktdatenblatt 9033 M-7 EAN-No. 4000896227242



Länge: 129 mm ·



Anwendung:

Handliches, leichtes Gerät zum Arbeiten unter beengten Verhältnissen

- Hochbelastbares Multilager-Getriebe mit 2,5-facher längerer Lebensdauer im Vergleich zu marktüblichen Getrieben
- Für Schleifscheiben: 50 59 mm
- Für Schleifscheiben Stärke: 1-4 mm
- Verstellbare Schutzhaube
- Spindelgewinde: 3/8" 24 UNF
- Abluftführung durch den Handgriff
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4")
- Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
- Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
- Betriebsdruck (bar): 6,3
- Schall-Leistungspegel: 96,8 db(A) Lp W
- Vibrationsbeschleunigung: 1,90 m/s2
- Leistung Watt: 224 Watt
- Kälteisolierender Griff
- Maße: 129 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,53 kg
- Schall-Druckpegel: 85,8 dB(A) Lp A
- Umdrehungen/Minute: 18000
- Luftbedarf [I/min]: 84 I/min (1,4 I/sec)

"Mini" Druckluftwerkzeuge-Programm

- Innovatives 5-Lamellen Konzept für noch mehr Power als marktübliche Antriebe
- Hohe Zuverlässigkeit und Dauerbetrieb

Artikelnummer	9033 M-7
Handgriff	Kälteisolierender Griff