

Hoja de datos del producto

5122-2 CLT CAL

EAN-No. 4000896243259



Con certificado de calibración DAkkS · Longitud: 545 mm · 40 – 200 Nm · 4 % · 12 1/2



- El tipo de lente clic con indicación en pantalla de gran tamaño en la mirilla garantiza la seguridad para el usuario
- Excelente lectura del ajuste del par gracias a la pantalla numérica grande y clara
- Llaves dinamométricas con **certificado de calibración DAkkS**
- **± 4 % de exactitud del valor de la escala ajustado** (en el sentido de accionamiento para el apriete a la derecha)
Para el apriete a la izquierda utilice nuestras llaves dinamométricas con conector enchufable
- Seguro:
 - Perceptible al tacto (disparo automático)
 - Audible ("clic" sonoro)
- Carraca reversible
- Ajuste del valor del par de apriete deseado de forma rápida y segura girando la empuñadura
- Botón giratorio para el bloqueo adicional del ajuste
- Con certificado de calibración y número de serie
- Se guarda de forma segura en un estuche de plástico con ventanilla
- Superficie: cromada endurecida
- DIN EN ISO 6789-2:2017-07, DIN 3120, ISO 1174-1
- Made In Germany
- Salida: 12 1/2
- Dimensiones: 545 mm
- Para el accionamiento con la mano
- Rango de par de apriete mín.-máx.: 40 – 200 Nm
- Precisión: 4 %
- Graduación (Nm): 1 Nm
- Fuerza de accionamiento mín.-máx. kg: 9,0 – 47,4 kg
- Número de dientes: 32 (Ángulo de accionamiento 11,25°)
- Grosor de la cabeza a: 19,6 mm
- Anchura de la cabeza b: 44 mm
- **Mantenimiento sencillo** (juego de reparación de carracas para montaje por parte del propio cliente)
- Sin riesgo de pérdida del cuadrado como en la carraca de cuadradillo pasante
- Construcción de acero **cromado duro**, robusta y resistente con **estructura delgada**
- Palanca de inversión integrada con mecanismo de rueda libre para 12 1/2 modelo **reduce el riesgo de lesiones y los problemas de funcionamiento**
- Empuñadura ergonómica con reborde que **reduce el riesgo de deslizamiento o lesiones**
- Cierre seguro de la empuñadura: ¡sin riesgo de bloqueo!
- Ajuste seguro y preciso del valor de disparo deseado.
Lectura óptima y sencilla del valor del par de apriete
- Mirilla de gran tamaño y abombada (intercambiable), optimizada para facilitar la lectura
- **¡Ya no hace falta volver atrás!** Extensas pruebas de resistencia de larga duración han demostrado que con las llaves dinamométricas HAZET de las series 5000 y 6000 no es necesario volver al valor de escala ajustado más bajo

Hoja de datos del producto

5122-2 CLT CAL

EAN-No. 4000896243259



Certificado de calibración DAkkS para el usuario profesional, en especial para:

- Industria aeronáutica
- Industria de automoción
- Nuevas energías, turbinas eólicas, parques eólicos marinos
- Industria petroquímica (petróleo/gas)

La trazabilidad documentada garantiza la trazabilidad absoluta Herramientas dinamométricas en la industria

Número de artículo

5122-2 CLT CAL