

Produktdatenblatt

5122-3 CT

EAN-No. 4000896219001



Länge: 519 mm · Drehmomentbereich min-max: 40 – 200 Nm · Genauigkeit: 3 % · $\frac{1}{2}$.



- Anwenderfreundliche Umschaltknauf

- SYSTEM 5000-3 CT -

- **Genauigkeit $\pm 3\%$ vom Skalenwert** (in Betätigungsrichtung für Rechtsanzug) (5107-3CT $\pm 4\%$ Genauigkeit vom Skalenwert)
- Für den Linksanzug verwenden Sie unsere Drehmomentschlüssel mit Einstech-Aufnahme

• Sicher:

- Haptisch (Kurzwegauslösung)
- Akustisch (Knickelement)

• Konzipiert für rauen Werkstatteinsatz

- Breites Einsatzspektrum für kontrollierten Schraubanzug beim Reifenservice, Zweirad-, Pkw-, Nkw-Anwendungen sowie diversen Einsatzfällen in Industrie und Handwerk
- Optimierter Dichtring zum Schutz vor Fremdkörpern
- Knauf Reparatur Satz zur kundenorientierten Selbstmontage ermöglicht jahrzehntelangen Einsatz
- Griff mit mehr Grip für leichtere Kraftübertragung
- Einstellhilfe durch Rastpunkte zur optimierten Bedienerführung gewährleistet sicheres und schnelles Einstellen des gewünschten Drehmomentwertes durch Drehen des Griffes
- Sichere Verriegelung der Einstellwerte durch Rastfunktion am Drehkranz
- Drehkranz in Dreiecksform verhindert unkontrolliertes Wegrollen
- Schloss-Symbole signalisieren jeweiligen Verriegelungszustand
- Befestigungsmöglichkeit für Seilschlaufe durch Öffnungen am Verriegelungs-Drehkranz

• Gut ablesbare, kontrastreiche Skala

• Dauerhafte Lesbarkeit durch Laserbeschriftung der Skalenhülse

• Integrierter Umschalthebel **5121-3CT – 5123-3CT:** Umschalthebel mit Freilauffunktion – verringert Verletzungsgefahr und Funktionsstörungen

- Mit Kalibrierschein und Seriennummer

- Lieferung in stabilem Hexa-Drehpack

- DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1

- Made in Germany

- Abtrieb: $\frac{1}{2}$

- Maße: 519 mm

- Netto-Gewicht (kg): 1,17 kg

- Für Handbetätigung

- Drehmomentbereich min-max: 40 – 200 Nm

- Genauigkeit: 3 %

- Skaleneinteilung (Nm): 1 Nm

- Betätigungsleistung min.-max. kg: 9,4 – 49,5 kg

Produktdatenblatt

5122-3 CT

EAN-No. 4000896219001



- Anzahl Zähne: 32 (Betätigungsinkel 11,25°)

- Kopfstärke a: 19,6 mm

- Kopfbreite b: 44 mm

- Bild Kaufberater · Testsieger 2025: Drehmomentschlüssel im Test

Auto Bild · Testsieger 2019 · HAZET Drehmomentschlüssel 5122-3 CT · Heft 32/2019

Auto Bild Klassik · Testsieger 2020 · HAZET Drehmomentschlüssel 5122-3 CT · Heft 6 · Juni 2020

- **Kein Zurückdrehen mehr:** bei den HAZET Drehmomentschlüsseln der 5000er- und 6000er-Baureihe wurde in Langzeit-Dauertests nachgewiesen, dass ein Zurückdrehen auf den kleinsten Skalenwert nicht erforderlich ist

Drehmomentwerkzeuge in der Industrie

Artikelnummer

5122-3 CT