

Productdatasheet

903 S Lg 6-19

EAN-No. 4000896223589



Lange vorm · SW 19 mm · 1/2, ·



Toepassing:

Los- en vastdraaien van strakke wielbouten door mogelijk gebruik van een $\frac{3}{4}$ " (20 mm) slagmoersleutel
Speciaal voor bestelwagens en lichte vrachtwagens zoals **FIAT** Ducato # **MERCEDES-BENZ** Sprinter

- Bediening met kracht-verlooptoppen, bijv. HAZET 1003S-2 of dopsleutel s 24 mm maakt een hoge krachtoverdracht mogelijk door optionele $\frac{3}{4}$ " (20 mm) aandrijving
- Kunststof huls geel
- Op de dopsleutel aangebrachte zeskant maakt aanpassing op $\frac{3}{4}$ " (20 mm) aandrijving mogelijk
- **Dubbele bescherming: gemakkelijk draaibare kunststof huls buitenkant** (uitwisselbaar) ter bescherming van de velgen bij het aandraaien van de wielbouten
- Kunststof hulzen qua kleur gecodeerd, voor het snel vinden van de gewenste sleutelwijdte
- **Voordeel: intern kunststof inzetstuk** voor de bescherming van de oppervlakken aan de wielbouten
- Lange uitvoering
- Met boring voor borgpen of borgveer en gleuf voor O-ring
- DIN 3129, ISO 2725-2
- Made in Germany
- Aandrijving: 1/2,
- Uitgang:
- Sleutelwijdte: 19 mm
- Afmetingen: 87 mm
- Diameter d1 (aan de afdrijving): 30,8 mm
- Diameter d2 (aan de aandrijving): 27 mm
- Voor machinebediening

Artikelnummer

903 S Lg 6-19