

Fișă de date produs

4812-11/5 FS

EAN-No. 4000896249572



5 din - piese



Utilizare:

Diagnoza și documentarea spațiilor goale interioare pentru evaluarea avariei

- Precizie îmbunătățită a detaliilor datorită celor două camere (90° și 180°) cu rezoluție HD

Set de 5 piese în casetă din material plastic:

- Dispozitiv de bază 4812-11G
- Sondă HD 4812-11FS
Ø 4,9 mm, semiflexibilă
- Card SD 32GB
- Cablu micro-HDMI (A la D) 1,8 m
- Cablu USB-C (A la C) 1 m
- Cablu USB-C (A la C) 1 m
- Ecran LCD mare, de 90 mm (3,5 țoli), cu reflexie redusă (320 x 240 pixeli)
- Sursă de lumină: 5 LED-uri cu posibilitate de reducere a intensității (în 10 trepte) pentru un iluminat optim
- Intensitatea luminii: LED frontal 200 – 300 lucși, LED lateral 550 – 700 lucși (măsurat la o distanță de 5 cm)
- Înregistrări în diferite bucle de timp (5 · 10 · 15 · 20 minute) opțional
- Zoom: de 1,5 ori și de 2 ori
- Ogindirea imaginii camerei
- Reprezentarea negativă a imaginii camerei (identificare mai bună a locurilor avariilor)
- Transfer de date: USB-C
- Ieșire video: micro-HDMI
- Umiditatea relativă a aerului la funcționare de până la 90 % (fără condensare)
- Clasa de protecție IP (dispozitiv de bază): IP54
- Compatibil cu sondele HD HAZET 4812-11FS și 4812-23AF
- Sursa de energie: 4x baterie AA
Interfața USB poate fi utilizată ca sursă de energie atunci când nu sunt introduse baterii
- Greutate: 370 de grame fără baterii
- Dimensiuni (L x l x h): 276 x 123 x 54 mm
- Mânuire simplă
- Inel la compartimentul de baterii pentru montarea unei bride de prindere (siguranță împotriva căderii)

Fișă de date produs

4812-11/5 FS

EAN-No. 4000896**249572**



- Filet pentru preluarea unei îmbinări filetate a stativului (1/4")
 - Buton de resetare
 - Funcție Auto Power Off, setabilă în trei moduri (oprit · 5 · 10 minute)
 - Înregistrarea de imagini video (format MOV) și fotografii (format JPEG) cu marcă de timp opțională
 - Rezoluție 1920 x 1080 pixeli
 - Pot fi setate 29 de limbi diferite ale meniului
 - Utilizare ca cititor de carduri/cameră printr-o conexiune USB la calculator
 - Dulap din plastic
 - Interval de temperatură de funcționare: 10°C – 50°C
- Software-ul actual aferent acestui articol îl găsești la hazet.de → Software & piese de schimb → Downloads
- Număr unelte: 5

Număr articol

4812-11/5 FS



4812-11FS