

Fișă de date produs

4812-11 FS

EAN-No. 4000896249565



Utilizare:

Diagnoza și documentarea spațiilor goale interioare pentru evaluarea avariei

- Precizie îmbunătățită a detaliilor datorită celor două camere (90° și 180°) cu rezoluție HD
- Compatibilă cu dispozitivul de bază 4812-11G și 4812-23G
- Sonda semiflexibilă (Ø 4,9 mm) permite ghidarea prin spații goale interioare
- Posibilitate de comutare între camera frontală și camera laterală (0° și 90°)
- Sursă de lumină LED cu cinci posibilități de reducere a intensității luminoase pentru camera frontală
- Sursă de lumină cu posibilitate de reducere a intensității luminoase pentru camera laterală
- Intensitatea luminii: LED frontal 200 – 300 lucși, LED lateral 550 – 700 lucși (măsurat la o distanță de 5 cm)
- Interfață digitală cu dispozitivul de bază: USB-C
- Unghi vizual (FOV): 90°
- Claritate a imaginii (DOV): 10 – 100 mm
- Rezoluție: HD 1280(H) x 720(V) pixeli
- Format compresie: H.264
- Tip de protecție sondă: IP67
- Greutate: 137 g
- Format imagine: Jpeg
- Format video: MOV
- Tip de protecție sondă: IP67 (în starea conectată)
- Cablu de sondă: 1 m
- Dimensiuni: 1121 x 18 mm (L x l)
- Interval de temperatură de funcționare: -10°C – 60°C

Număr articol

4812-11 FS