

# Fiche technique du produit

**4766-2**

EAN-No. 4000896087655



Forme A · Taille 14 mm ·  $10\frac{3}{8}$  · ● ·



## Utilisation :

### Changement des bougies (s 14 mm)

- Le profil à 12 pans permet la manœuvre des bougies à 6 **et** à 12 pans
- Ressort à couronne pour le maintien sûr des bougies d'allumage
- Sur **BMW** E90 N 54 moteur 335 i berline année 2006 → · Série 1 (F20) 118i · **RENAULT** Modus · Twingo · Clio · Kangoo avec moteur 1,2 l 16 V · **PEUGEOT** 207 · 307 ainsi que **CITROËN** C4 avec moteur 1,4 et 1,6 l 16 V · C5 avec moteur 2,0 l HPi · **MERCEDES-BENZ** moteur M 156 · moteur M 276 · **NISSAN** Micra · Note · **MINI** 1,2 – 1,4 l 4 cylindres année 2007 → · **FORD** moteur 1,0 EcoBoost · **ALFA ROMEO** moteur 1,8 TBI · **KIA** · **PORSCHE** 911 GT3 année 2014 → · 2,9 l · 3 l · 4 l · **AUDI** 3 l TFSI · **VW** 3 l TSI
- Entraînement avec gorge à billes
- Made In Germany
- Entraînement :  $10\frac{3}{8}$
- Sortie : ●
- Taille: 14 mm
- Dimensions: 64 mm
- Diamètre d1 (à la sortie): 18 mm
- Diamètre d2 (à l'entraînement): 17,3 mm
- Poids net (kg): 0,05 kg
- Utilisation manuelle

Inoxydable et insensible à la chaleurLe plus grand espace disponible pour l'isolateur en céramique6 éléments de suspension sécurisent le maintien de la bougieAbsorption du mouvement transversal

Numéro d'article

4766-2