Produktdatenblatt
4812-24/4 AF

EAN-No. 4000896**264568**

5-teilig

Anwendung:
Diagnose und Dokumentation von Hohlräumen zur Schadensbeurteilung

- Voll artikulierbare 3,9 mm ∅ Sonde – optimale Erreichbarkeit von schwer zugänglichen Stellen
- Foto-/und Videoaufnahme via App oder am Grundgerät
- Joystick Steuerung der Kamerasonde über Grundgerät
- Kabelgebundener Anschluss eines Smartphones als Display (Lightning · USB-C)
- Bildspeicher vom Smartphone-Speicher abhängig
- Wechselbarer Li-ION-Akku (1 x Typ 18650 – 3350 mAh)
- USB-C Ladebuchse
- Akku-Laufzeit: ≥ 2 Stunden
- Fokusbereich (DOF): 5 – 100 mm
- Sichtwinkel (FOV): 100°
- Temperatur-Warnalarm (App) und automatische Abschaltung bei Überschreitung der zulässigen Kamera-Höchsttemperatur
- Robuste, schwenk- und justierbare Smartphone-Halterung (Spannweite: 58 – 100 mm)
- 5-teiliger Satz in Soft-Case mit Formeinlage
  - Datenkabel USB-A zu Lightning (iOS legacy) · Länge: 0,3 m
  - Datenkabel USB-A zu USB-C (Android, aktuelle iOS etc.) · Länge: 0,3 m
  - Datenkabel USB-A zu USB Micro (Android legacy) · Länge: 0,3 m
  - Ladekabel USB-A zu USB-C · Länge: 1,0 m
  - Grundgerät und HD Sonde
- **Smartphone App**
  - Viersprachige Smartphone App für Android und IOS
  - Temperaturanzeige der Kamera
  - Fünffach Zoom (mit Anzeige des Zoomfaktors in der App)
  - Drehung des Bildes in 90° Schritten
  - Vergrößerung (Zoom) über die Bedienung des Smartphone-Displays (ziehen)
  - Einfügen eines Zeitstempels
- **Sonde:**
  - Sondenlänge: 1 m
  - IP Schutzklasse: IP67
  - Artikulation der Kamerasonde: Axial 180° · Radial 360°
  - Kameralicht: LED mit weißem Licht 6000 bis 8000 Lux
  - 3-stufige Helligkeitseinstellung
  - Temperaturarbeitsbereich: -20° C bis 70° C
  - Verschleißfester, elastischer Metallschlauch (Edelstahl)

HAZET-WERK – Hermann Zerver GmbH & Co. KG · ✉ 10 04 61 · 42804 Remscheid
Güldenwerther Bahnhofstrasse 25 – 29 · 42857 Remscheid · GERMANY

Produktdatenblatt
4812-24/4 AF EAN-No. 4000896**264568**

- Bildformat Foto: Jpeg
  Videoformat: MP4
- Auflösung: 1280 x 720 · 640 x 480 Pixel

- **Gerät:**
  - Handgriff und robuste Smartphone Halterung
  - IP Schutzklasse: IP54
  - Temperaturarbeitsbereich: -10° C bis 50° C
  - Betriebsluftfeuchtigkeit bis zu 90 % (nicht kondensierend)
  - Gewicht (mit Batterie · ohne Smartphone): 430 g
  - Stativ Aufnahmegewinde im Grundgerät
  - Tasten für Ein-/Aus-Schalter · Lichtsteuerung · Zoom · Foto- · Videostart auf dem Grundgerät
  - USB-C Daten- und Ladebuchse
- Gewicht komplett (mit Tasche und Kabelsatz): 1000 g
- Größe Soft-Case: 370 x 215 x 750 mm
- Anzahl Werkzeuge: 5

Artikelnummer	4812-24/4 AF