

Productdatasheet

5108-3 CT CAL

EAN-No. 4000896243129



Met DAkkS-kalibratiecertificaat · Lengte: 234 mm · 2,5 – 25 Nm · 3 % · $\frac{6.3}{16}$



- Gebruikersvriendelijke omschakelratel
- Momentsleutel met **DAkkS-kalibratiecertificaat**

– SYSTEEM 5000-3 CT –

- **Nauwkeurigheid $\pm 3\%$ van de schaalwaarde** (in bedieningsrichting voor rechts aanhalen) (5107-3CT: $\pm 4\%$ nauwkeurigheid van de schaalwaarde)
- Voor links aanhalen gebruikt u onze momentsleutel met insteekhouder
- Veilig:
 - Haptisch (korte activatie)
 - Akoestisch (knikelement)
- Ontwikkeld voor ruwe omstandigheden in de werkplaats
- Breed toepassingsbereik voor gecontroleerd aanhalen van schroeven bij de bandenservice, tweewieler-, vrachtauto-, bedrijfswagentoepassingen en bij diverse toepassingsgevallen in de industrie en ambachten
- Geoptimaliseerde afdichtring voor bescherming tegen ongewenste stoffen
- Ratelreparatieset voor klantgerichte zelfmontage voor tientallen jaren gebruik
- Greep met meer grip voor gemakkelijkere krachtoverbrenging
- Instelhulp door middel van vergrendelpunten voor geoptimaliseerde bedieningsgeleiding garandeert het veilig en snel instellen van de gewenste momentwaarde door het draaien van de greep
- Veilige vergrendeling van de instelwaarde door rustfunctie op de draaikrans
- Draaikrans in driehoekige vorm verhindert ongecontroleerd weggrollen
- Slotsymbolen geven de betreffende vergrendelingsstatus weer
- Bevestigingsmogelijkheid voor kabelsamenstellingen door openingen op de vergrendelingsdraaikrans
- Goed afleesbare schaal met veel contrast
- Langdurige leesbaarheid door met laser aangebrachte tekst op de huls met schaal
- Geïntegreerde omschakelhendel
5121-3CT – 5123-3CT: omschakelhendel met vrijlooptfunctie – reduceert het letselgevaar en werkingstoringen
- Met kalibratiecertificaat en serienummer
- Levering in stabiel Hexa-draaipak
- DIN EN ISO 6789-2:2017-07, DIN 3120, ISO 1174-1
- Made in Germany
- Uitgang: $\frac{6.3}{16}$
- Afmetingen: 234 mm
- Voor handbediening
- Draaimomentbereik min-max: 2,5 – 25 Nm
- Nauwkeurigheid: 3 %
- Schaalverdeling (Nm): 0,25 Nm

Productdatasheet

5108-3 CT CAL

EAN-No. 4000896243129



- Bedieningskracht min.-max. kg: 1,4 – 15,3 kg
- Aantal tanden: 20 (Bedieningshoek 18°)
- Kopdikte a: 10,2 mm
- Kopbreedte b: 24 mm
- **Niet meer terugdraaien:** bij de HAZET-momentsleutels van de reeksen 5000 en 6000 werd in langdurige tests bewezen dat het niet meer nodig is om terug te draaien naar de kleinste schaalwaarde

DAkkS-kalibratiecertificaat voor de professionele gebruiker, in het bijzonder voor

- Luchtvaartindustrie
- Automobiellindustrie
- Duurzame energie, windmolens, offshore parken
- Petrochemische industrie (olie/gas)

Gedocumenteerd productieprotocol garandeert volledige traceringsmomentgereedschappen in de industrie

Artikelnummer

5108-3 CT CAL