

**Länge: 125,4 mm · Drehmomentbereich min-max: 5 – 13 Nm · Genauigkeit: 4 % ·  · Mit DAkKS-Kalibrierschein**



### Anwendung:

Einstellen des Regelventils des Gastanks am **VW Up!** und **Caddy Bj. 2012** → (Einstellung ist nach Aus- oder Einbau notwendig)

- Besonders kurze Bauform für enge Platzverhältnisse
- Drehmomentschlüssel **mit DAkKS-Kalibrierschein**
- Steckverbindung zur Aufnahme von Einsteckwerkzeugen
- **Genauigkeit  $\pm 4\%$  vom Skalenwert** (in Betätigungsrichtung)  
Durch Drehen des Einsteckwerkzeuges für Rechts- und Linksgewinde verwendbar
- Sicher:
  - Haptisch (Kurzwegauslösung)
  - Akustisch (Knickelement)
- Mit Kalibrierschein und Seriennummer
- Einstellen des gewünschten Drehmomentwertes schnell und sicher durch Drehen des Handgriffes
- DIN EN ISO 6789-2:2017
- Made in Germany
- Antrieb: 
- Maße: 125,4 mm
- Für Handbetätigung
- Drehmomentbereich min-max: 5 – 13 Nm
- Genauigkeit: 4 %
- Skaleneinteilung (Nm): 0,2 Nm
- Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min.-max. l1 mm: 116,50 – 112,50 Nm
- Betätigungskraft min.-max. kg: 4,4 – 11,8 kg
- Stichmaß des Justierwerkzeugs l2: 17,5 mm
- Kopfstärke a: 17 mm
- Kopfbreite b: 22 mm
- **Kein Zurückdrehen mehr:** bei den HAZET Drehmomentschlüsseln der 5000er- und 6000er-Baureihe wurde in Langzeit-Dauertests nachgewiesen, dass ein Zurückdrehen auf den kleinsten Skalenwert nicht erforderlich ist

**DAkKS-Kalibrierschein** fu#r den professionellen Anwender, insbesondere fu#r:

- Luftfahrt-Industrie
- Automobil-Industrie
- Neue-Energien, Windkrafttr der, Offshore-Parks
- Petrochemische Industrie ( l/Gas)

Dokumentierte Ru#ckfu#hrbarkeit gew hrleistet lu#ckenlose Nachweisbarkeit

# Produktdatenblatt

## 6281-2 CT CAL

EAN-No. 4000896193295



Artikelnummer

6281-2 CT CAL