

Scheda dati del prodotto

7902 E EAN-No. 4000896150229



L x P x A: 160 mm x 120 mm x 132,5 mm · Campo di coppia min-max: 50 – 1100 Nm ·



Applicazione:

Controllo semplice e rapido di chiavi dinamometriche

- Utilizzo semplice e intuitivo
- Enorme display con numeri grandi 17 mm
- Funzione semaforo per valutare il valore di misurazione, PIÙ segnale acustico
- Range di misurazione calibrato in direzione di rotazione destra
- Scostamento massimo indicazione:
50 – 110 Nm precisione $\pm 2\%$ / ± 1 Digit
110 – 1100 Nm precisione $\pm 1\%$ / ± 1 Digit
- Attacco esagono esterno fisso · AC 27 mm
- Indicazione della coppia commutabile in Nm · kgfm · kgfcm · lbf.ft · lbf.in · ft.lb · in.lb
- Selezione delle unità desiderate configurabile
- Materiale di fissaggio (non compreso nella fornitura): viti a esagono incassato ISO 4762 – M10 – 12.9
- Peso lordo inclusa valigetta di plastica e accessori circa 5 kg
- Semplice inserimento di un massimo di 15 valori target differenti e della rispettiva precisione consentita in un intervallo da $\pm 1\%$ a $\pm 15\%$
- Indicatore digitale · 3 metodi di misurazione
 - Meccanismo di riconoscimento dello scatto automatico (First Peak · Clic)
 - Misurazione del valore di punta (Final Peak · Dial)
 - Valore di misurazione / indicazione continua (Track)
- Tripla segnalazione del risultato della misurazione:
 - Indicazione numerica con dimensione carattere 17 mm
 - Funzione semaforo per valutare il valore di coppia (giallo = troppo basso · verde = OK · rosso = troppo alto)
 - Segnale acustico
- Robusto alloggiamento in alluminio per l'impiego in officina, superficie verniciata a polvere
- Ampio schermo LCD con retroilluminazione, a contrasto, illuminato, con ottima leggibilità
- Funzione test rapido con reset automatico, senza valore target e di precisione di scatto predefiniti, senza valutazione
- Compatibile con il software di controllo HAZET Torque-Testing 7930D
- Porta micro-USB per alimentazione e trasferimento dati
- Lavorare in autonomia tramite una Powerbank (5 Volt · 1 Ampere)
 - Consumo energetico massimo: 0,5 Wh · Livello di efficienza energetica 6

Scheda dati del prodotto

7902 E EAN-No. 4000896**150229**



- Classe di protezione IP 40, display e tastiera a membrana con protezione antispruzzo
- 10 lingue del menu impostabili: tedesco · inglese · francese · spagnolo · italiano · danese · finlandese · svedese · norvegese · portoghese
- Forniti in dotazione:
 - Alimentatore USB 90–264 volt corrente alternata (CA) a 47–63 Hz tensione di uscita: 5 Volt · 1 Ampere · presa USB 2.0 A – inclusi adattatori spina elettrica per EU · UK · USA · AUS
 - Cavo (2 m) spina USB 2.0 A – micro spina USB 2.0 B
 - Certificato di calibratura e guida rapida (istruzioni per l'uso dettagliate scaricabili online)
 - Stabile fissaggio al banco da lavoro
- Attacco: ●
- Dimensioni: 160 mm x 120 mm x 132.5 mm
- Peso netto (kg): 3,3 kg

Il software aggiornato di questo articolo è disponibile su hazet.de → Software e ricambi → Download

Numero articolo

7902 E