

Arkusz danych produktu

6001-1.4/3

EAN-No. 4000896190980



3#częściowy · Moment dokręcania min.–maks.: 0,4 – 1,4 Nm · Dokładność: 15 % · 



- Do wszelkich połączeń śrubowych dociąganych z niewielkim momentem obrotowym, np. do hamulców tarczowych przy rowerze
- Uruchamianie np. wkładek zaworów w systemach kontroli ciśnienia w oponach
- Wyraźne wyczuwalne oraz słyszalne zwolnienie momentu obrotowego po osiągnięciu nastawionego momentu obrotowego poprzez przeskoczenie grzechotki
- Odkręcanie bez funkcji dynamometrycznej
- Szybkie i precyzyjne nastawianie wartości momentu obrotowego za pomocą wkrętaka kątownego (HAZET 2100#06, w komplecie)
- Uchwyt nasadowy z magnesem do wszystkich bitów z  napędem lub do adaptera HAZET 2304N do łączenia z  kluczami nasadowymi HAZET 850
- Dokładność zgodnie z normą EN ISO 6789
- Zawartość:
Uchwyt uchwytem nasadowym do bitów 2239-7, wkrętak kątowny 2100-06
- Uchwyt z tworzywa sztucznego
- Made in Germany
- Końcówka: 
- Masa netto (kg): 0,2 kg
- Do obsługi ręcznej
- Moment dokręcania min.–maks.: 0,4 – 1,4 Nm
- Dokładność: 15 %
- Liczba narzędzi: 3

Numer artykułu

6001-1.4/3

Uchwyt

Uchwyt z tworzywa sztucznego