

Productdatasheet

6005 CT-60

EAN-No. 4000896260065



Lengte: 198 mm · Draaimomentbereik min-max: 1 – 6 Nm · Nauwkeurigheid: 6 % · 



- Stille ratelfunctie, omschakelbaar rechts · links · vast
- Voor snel werken en probleemloos opvolgen bij schroefverbindingen
- Geschikt voor krappe ruimtes
- Uitstekende afleesbaarheid van de momentinstelling door grote, duidelijke cijferdisplay
- Korte 36° activering met ergonomisch activeringsgedrag en duidelijk hoorbaar signaal
- Nauwkeurigheid $\pm 6\%$ van de schaalwaarde (in bedieningsrichting voor rechts aandraaien)
- Overschrijden van het ingestelde draaimoment wordt in draairichting "rechts" uitgesloten door een veiligheidskoppeling ("slipper")
- Schroevendraaier activeert goed hoor- en voelbaar bij het bereiken van de ingestelde waarde en is direct weer klaar voor gebruik
- Bedieningsrichting "links" maakt losdraaien zonder draaimomentbegrenzing mogelijk
- Activeringsmechanisme van hooggelegeerd gereedschapsstaal met uitstekende slijtvastheid
- Gemakkelijk te herkennen vergrendelingstoestand via slotjes-symbolen
- Rendabel en duurzaam door kalibreer- en repareerbaarheid in het HAZET Service-Center in Remscheid
- 1/4" Binnenzeskant bithouder (D 6,3/F 6,3) met comfortabele vastklik- en uitwerpfunctie
- 2K-systeem van hoogwaardig, glasvezelversterkt kunststof en zachtere TPE-greepzones
- HAZET 2-componenten T-greep · ergonomisch
- Getest overeenkomstig DIN EN ISO 6789#2:2017
- Made in Germany
- Uitgang: 
- Afmetingen: 198 mm
- Voor handbediening
- Draaimomentbereik min-max: 1 – 6 Nm
- Nauwkeurigheid: 6 %
- Schaalverdeling (Nm): 0,1 Nm

Momentgereedschappen in de industrieGebruiksvoorbeeld draaimomentwaarden 6004CT 6005CT

Artikelnummer	6005 CT-60
Handgreep	HAZET 2-componenten T-greep · ergonomisch