

Produktdatenblatt

5107 B-3 CT

EAN-No. 4000896244584



Länge: 234 mm · Drehmomentbereich min-max: 1 – 9 Nm · Genauigkeit: 4 % · 



- Anwenderfreundliche Umschaltknarre für Bits
- **Genauigkeit $\pm 3\%$ (5108B-3CT) bzw $\pm 4\%$ (5107B-3CT) vom Skalenwert** (in Betätigungsrichtung für Rechtsanzug)
- Sicher:
 - Haptisch (Kurzwegauslösung)
 - Akustisch (Knickelement)
- Konzipiert für rauen Werkstatteinsatz
- Breites Einsatzspektrum für kontrollierten Schraubanzug bei Zweirad-, Pkw-Anwendungen sowie diversen Einsatzfällen in Industrie und Handwerk
- Optimierter Dichtring zum Schutz vor Fremdkörpern
- Griff mit mehr Grip für leichtere Kraftübertragung
- Einstellhilfe durch Rastpunkte zur optimierten Bedienerführung gewährleistet sicheres und schnelles Einstellen des gewünschten Drehmomentwertes durch Drehen des Griffes
- Sichere Verriegelung der Einstellwerte durch Rastfunktion am Drehkranz
- Drehkranz in Dreiecksform verhindert unkontrolliertes Wegrollen
- Schloss-Symbole signalisieren jeweiligen Verriegelungszustand
- Befestigungsmöglichkeit für Seilschlaufe durch Öffnungen am Verriegelungs-Drehkranz
- Gut ablesbare, kontrastreiche Skala
- Dauerhafte Lesbarkeit durch Laserbeschriftung der Skalenhülse
- Integrierter Umschalthebel
- Mit Kalibrierschein und Seriennummer
- Lieferung in stabilem Hexa-Drehpack
- Für z. B. Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten am Brennerflansch oder den Elektroden an Kompaktmodulen von Brennwert-, Kombi-Gasthermen
- Für Aluminium- und Carbon-Teile · Kunststoff-Anbauteile · Verkleidungen von Motorrädern · Rollern · Fahrrädern
- DIN EN ISO 6789-2:2017
- Made in Germany
- Abtrieb: 
- Maße: 234 mm
- Für Handbetätigung
- Drehmomentbereich min-max: 1 – 9 Nm
- Genauigkeit: 4 %
- Skaleneinteilung (Nm): 0,1 Nm
- Betätigungskraft min.-max. kg: 0,6 – 5,5 kg
- Anzahl Zähne: 20 (Betätigungswinkel 18°)



- Kopfstärke a: 10,2 mm
- Kopfbreite b: 24 mm
- **Kein Zurückdrehen mehr:** bei den HAZET Drehmomentschlüsseln der 5000er- und 6000er-Baureihe wurde in Langzeit-Dauertests nachgewiesen, dass ein Zurückdrehen auf den kleinsten Skalenwert nicht erforderlich ist

SYSTEM 5000 B-3 CT Werkstatt-Drehmomentschlüssel · 1 – 25 Nm · mit Bit-Umschaltknarre · Genauigkeit $\pm 3 / 4 \%$

Artikelnummer

5107 B-3 CT