

Productdatasheet

802-65

EAN-No. 4000896144822



SW 1,2 x 6,5 mm · ●



- Ronde kling
- HAZET 3-componenten-greep · slipvast · hoge krachtoverbrenging
- Oppervlak: verchroomd
- ISO 2380-1 vorm A, ISO 2380-2:2004
- Made in EU ##
- Uitgang: ●
- Sleutelwijdte: · 1,2 x 6,5 mm
- Afmetingen: 264 mm
- Lengte l1: 150 mm
- Nettogewicht (kg): 0,12 kg

Kling met zeskantaanslag als sleutelhulpmiddel voor het overbrengen van hoge krachten

- 3-componenten-greep, ontworpen in samenwerking met vooraanstaande arbeidsdeskundigen in Duitsland:
 - component 1 (hard): optimale klingbevestiging
 - component 2 (hard) stabiliteit tegenover externe stoten
 - component 3 (zacht): voor sterke glijbescherming bij axiale aandrukkracht
- Anatomisch gevormd voor de perfecte koppeling tussen hand en schroevendraaier
- Verzette zeskant bij voorste greepgedeelte:
 - **Geoptimaliseerde wegglijbeveiliging**
 - Tegen het ongecontroleerd weggrollen van de schroevendraaier
- Glijdt niet weg bij met olie verontreinigde handen
- Qua grootte geoptimaliseerde sneldraaizone
- Bestand tegen benzine, zuren, Skydrol, remvloeistof, etc.
- Met grijs gecoat punten, voor een optimale corrosiebescherming en perfecte passing van de kling in de schroefkop

Artikelnummer

802-65

Handgreep

HAZET 3-componenten-greep · slipvast · hoge krachtoverbrenging