

Product data sheet

9512-600/4 EAN-No. 4000896**265176**



4-teilig · Loosening torque maximum [Nm]: 600 Nm · 125 1/2



- Kurze Kopflänge und kompaktes Design für Arbeiten in engen Bauräumen
- **4-teiliger Satz:**
 - 1 Akku Schlagschrauber
 - 1 Schnell-Ladegerät
 - 2 Li-Ionen-Akkus 18 Volt · 5 Ah (Amperestunden)
- Auto Stopp Funktion (Auswahl über „M“ Taste) stoppt Maschine, sobald das Schlagwerk einsetzt bzw. beim Lösen das Schlagwerk aufhört zu arbeiten: Überziehen bzw. Verlust von Schrauben und Muttern beim Betätigen wird vermieden
- Vermeiden des Überdrehens von z.B. kleinen Schrauben durch Einstellmöglichkeit in drei verschiedenen Drehzahlbereichen („Speed Command“)
- Rechts- / Linkslauf mit Einschaltsperr
- Elektronische Schnellbremse
- LED Akku Kapazitätsanzeige am Akku Pack
- Kompatibel mit allen 18 Volt Akku Packs der Serie 9500
- 5-stufig abgestimmtes integriertes LED Licht
- Anzugs-Drehmoment maximal: 406 Nm
- Leerlaufdrehzahl
 - Stufe 1: 0 – 1000 Umdrehungen/Minute
 - Stufe 2: 0 – 1800 Umdrehungen/Minute
 - Stufe 3: 0 – 2700 Umdrehungen/Minute
- Leerlauf-Schlagzahl: 0 – 3750 Umdrehungen/Minute
- Ergonomischer rutschfest gummierter Griff
- Gewicht (ohne Akku): 1,2 kg
- Anzahl Drehmomentstufen: 3
- Bürstenloser Gleichstrommotor (BLDC):
 - Höhere Standzeit, geringer Verschleiß, kein Wechsel der Kohlebürsten erforderlich
 - Hoher Wirkungsgrad und damit geringerer Akkuverbrauch – Kompakterer Motor ermöglicht geringere Baumaße
- Electronic Management System (EMS) schützt Akku Pack, verlängert Lebensdauer und erhöht Effizienz
- Ladetemperatur: 4 bis 40° C
- Lagertemperatur maximal: 50° C
- Sound power level: 95 db(A) Lp W

Product data sheet

9512-600/4

EAN-No. 4000896265176



- Vibration acceleration: 15.05 m/s²
- Output: 125 1/2
- Dimensions: 125 mm x 78 mm x 208 mm
- Operating temperature range: -10°C – 40°C
- Tightening torque maximum [Nm]: 406 Nm
- Loosening torque maximum [Nm]: 600 Nm
- Sound pressure level: 87 dB(A) Lp A

Do you know – Li-Ion batteries:

- Do not have any memory effect
- Consist of cells with 3.6 V each
- After full charge they have a higher voltage than 3.6 V i.e. 5 cells each 3.6 V = 18 V – **but** after full charge a peak voltage of up to 20 V is possible
Attention: For a longer lifetime of the battery please store it charged up to 50 to 80 % only
- Have an energy density which is twice as high as nickel cadmium batteries, for example
- Have a nominal voltage three times higher than a nickel metal hydride battery
- Require multiple complete charging cycles to reach full capacity
- Number of tools: 4

Order Number

9512-600/4



9500-05



9512-600 • 125 1/2