

Productdatasheet

150/27

EAN-No. 4000896245550



27-delig · 13 – 19 · PH1 – PH2 · $\boxed{10} \frac{3}{8}$ · $\odot$, $\odot$, $\ominus$, $\oplus$



Toepassing:

Werkzaamheden aan hoogspanningssystemen in handwerk · industrie · elektrische en hybride voertuigen

- In HAZET L-Boxx – alle gereedschappen bij de hand
- Volgens actuele voorschriften van de DIN geproduceerd – optimale bescherming en hoogste veiligheid door constante kwaliteitscontrole
- Uitsparing voor het later toevoegen van $\frac{3}{8}$ " momentsleutel · geïsoleerd 5109KV (5 – 25 Nm)
- Oppervlak: beschermend geïsoleerd
- IEC 60900:2018
- Made in Germany
- Aandrijving: $\boxed{10} \frac{3}{8}$
- Uitgang: $\odot$, $\odot$, $\ominus$, $\oplus$
- Afmetingen: 445 mm x 358 mm x 152 mm
- Isolatie tot 1000 V
- Aantal gereedschappen: 27

Artikelnummer

150/27

Beschermende isolatie

Isolatie tot 1000 V



450KV · $\odot$
13 · 17 · 19



630KV · $\odot$
13 · 17 · 19



810VDE · $\ominus$
0.4 x 2.5 · 0.8 x 4



810VDE-PH · $\oplus$
PH1 · PH2



880KV · $\odot$ · $\boxed{10} \frac{3}{8}$
13 · 14 · 16 · 17 · 19



8816KV · $\boxed{10} \frac{3}{8}$



8821KV-5 · $\boxed{10} \frac{3}{8}$ · $\boxed{10} \frac{3}{8}$



1802VDE-22



1804KV-33



1816VDE-22



1850VDE-44



2156VDE-2