

Scheda dati del prodotto

6001-1.4/3

EAN-No. 4000896190980



3-pezzi · Campo di coppia min-max: 0,4 – 1,4 Nm · Precisione: 15 % · 



- Per tutte le connessioni a vite con basso momento torcente, ad es. freni a disco di biciclette
- Azionamento ad es. di inserti valvola sui sistemi di monitoraggio della pressione degli pneumatici
- Disinserimento del momento torcente chiaramente avvertibile e udibile al raggiungimento del valore di coppia impostato mediante arpionismo
- Allentamento senza funzione di coppia
- Regolazione rapida e precisa dei valori di coppia mediante giraviti ad angolo (HAZET 2100-06, compresi nella dotazione)
- Portainseri ad innesto con magneti per tutti i bit con attacco  oppure adattatore HAZET 2304N per il collegamento di inserti chiavi a bussola  HAZET 850
- Tolleranza in base a EN ISO 6789
- Contenuto:
impugnatura con portainseri ad innesto 2239-7, giravite ad angolo 2100-06
- Impugnatura in resina sintetica
- Made in Germany
- Presa di forza: 
- Peso netto (kg): 0,2 kg
- Per utilizzo manuale
- Campo di coppia min-max: 0,4 – 1,4 Nm
- Precisione: 15 %
- Numero utensili: 3

Numero articolo

6001-1.4/3

Impugnatura

Impugnatura in resina sintetica