

Lengte: 80 mm · Losdraaimoment maximaal [Nm]: 1200 Nm ·  1/2 · Jumbo-hamerslagwerk



- Losdraaimoment maximaal [Nm]: 1200 Nm
- **Uiterst compacte constructie om ook in krappe ruimtes te kunnen werken**
- Bediening met één hand voor rechts- en linkshandigen
- Uitlaatluchtgeleiding door de handgreep naar beneden
- Weinig vibratie
- Eenvoudige bediening
- **Extra kort – slechts 81 mm**
- Jumbo-hamerslagwerk
- Luchtaansluiting inlaat: Binnenschroefdraad 12,91 mm (1/4")
- Contrastekker: nominale breedte 7,2 (inclusief)
- Aanbevolen draaimoment: 610 Nm
- Slangdiameter (aanbevolen): 10 mm
- Bedrijfsdruk (bar): 6,3
- Geluidsvermogensniveau: 103,2 db(A) Lp W
- Trillingsversnelling: 13,49 m/s²
- Losdraaimoment (maximaal) bepaald met schroefgrootte M: 16
- Rechts-/linksdraaiend: drietraps (rechtslopend), eenfasig (linkslopend)
- Koude-isolerende greep
- Uitgang:  1/2
- Afmetingen: 80 mm
- Nettogewicht (kg): 1,27 kg
- Voor machinebediening
- Aanhaalmoment maximaal [Nm]: 678 Nm
- Losdraaimoment maximaal [Nm]: 1200 Nm
- Geluidsdrukkniveau: 92,2 dB(A) Lp A
- Omwentelingen/minuut: 8800
- Luchtverbruik [l/min]: 127,4 l/min (2,1 l/sec)

Productdatasheet

9012 M-1

EAN-No. 4000896218356



Artikelnummer	9012 M-1
Handgreep	Koude-isolerende greep