

Product data sheet

9530-10

EAN-No. 4000896266142



L x B x H: 149 mm x 69 mm x 208 mm



- **Akku Bohrschrauber · 18 Volt**
- Grundgerät · ohne Akku · ohne Ladegerät
- Kompakter, leistungsstarker Bohrschrauber mit extrem kurzer Kopflänge
- Schnellspann-Bohrfutter · Metallausführung · Auto Lock Funktion
- Maximaler Bohrerdurchmesser: 13 mm
- Elektronische Schnellbremse
- Rechts- / Linkslauf mit Einschaltsperr
- Ergonomischer rutschfest gummierter Griff
- LED Licht mit Nachleuchtfunktion
- Gürtelclip und Bitgarage
- Anzahl Drehmomentstufen: 18 + 1
- Anzugs-Drehmoment (hart) maximal: 65 Nm
- Anzugs-Drehmoment (weich) maximal: 35 Nm
- Leerlaufdrehzahl
 - Stufe 1: 0 – 500 Umdrehungen/Minute
 - Stufe 2: 0 – 1800 Umdrehungen/Minute
- LED Akku Kapazitätsanzeige am Akku Pack
- Kompatibel mit allen 18 Volt Akku Packs der Serie 9500
- Gewicht (ohne Akku): 1,14 kg
- Bürstenloser Gleichstrommotor (BLDC):
 - Höhere Standzeit, geringer Verschleiß, kein Wechsel der Kohlebürsten erforderlich
 - Hoher Wirkungsgrad und damit geringerer Akkuverbrauch – Kompakterer Motor ermöglicht geringere Baumaße
- Electronic Management System (EMS) schützt Maschine, verlängert Lebensdauer und erhöht Effizienz
- Lagertemperatur maximal: 50° C
- Metallausführung mit Anlaufring
- Sound power level: 89 db(A) Lp W
- Vibration acceleration: 1.02 m/s²
- Dimensions: 149 mm x 69 mm x 208 mm
- Operating temperature range: -10°C – 40°C

Product data sheet

9530-10

EAN-No. 4000896266142



- Sound pressure level: 78 dB(A) Lp A

Do you know – Li-Ion batteries:

- Do not have any memory effect
- Consist of cells with 3.6 V each
- After full charge they have a higher voltage than 3.6 V i.e. 5 cells each 3.6 V = 18 V – **but** after full charge a peak voltage of up to 20 V is possible
Attention: For a longer lifetime of the battery please store it charged up to 50 to 80 % only
- Have an energy density which is twice as high as nickel cadmium batteries, for example
- Have a nominal voltage three times higher than a nickel metal hydride battery
- Require multiple complete charging cycles to reach full capacity

Order Number

9530-10