

4-delig ·  1/4",  3/8",  1/4"



Toepassing:

Hierbij kan met open 17 mm binnenzeskant ook extra lang schroefdraad worden geschroefd

- Door vervangen van de ratelkop te gebruiken voor  1/4"  3/8" en  1/4"
- Inhoud:
 - Doorsteekratel
 - Vierkante dopsleutel 1/4" (6,3 mm)
 - Vierkante dopsleutel 3/8" (10 mm)
 - Zeskant-bit 1/4" (6,3 mm)
- Korte constructievorm
- Trillingsarm
- Luchtuitlaatgeleiding door de handgreep naar beneden
- Handmatig nadraaien met aanhaalmoment: 70 Nm
- Luchtaansluiting inlaat: Binnenschroefdraad 12,91 mm (1/4")
- Contrastekker: nominale breedte 7,2 (inclusief)
- Slangdiameter (aanbevolen): 10 mm
- Bedrijfsdruk (bar): 6,3
- Geluidsvermogensniveau: 93,8 db(A) Lp W
- Trillingsversnelling: 3,20 m/s²
- Rechts-/linksdraaiend: ééntraps (rechts/links)
- Koude-isolerende greep
- Uitgang:  1/4",  3/8",  1/4"
- Afmetingen: 159 mm
- Nettogewicht (kg): 0,48 kg
- Voor machinebediening
- Aanhaalmoment maximaal [Nm]: 54 Nm
- Geluidsrukniveau: 82,8 dB(A) Lp A
- Omwentelingen/minuut: 400
- Luchtverbruik [l/min]: 84 l/min (1,4 l/sec)

Programma "mini" persluchtgereedschappen

- Innovatief 5-lamellen concept voor nog meer kracht dan bij conventionele aandrijvingen
- Hoge betrouwbaarheid en continue werking
- Aantal gereedschappen: 4

Artikelnummer

9023 M-1

Handgreep

Koude-isolerende greep

Productdatasheet

9023 M-1

EAN-No. 4000896227112



9023M-1-020 •  1/4"



9023M-1-021 •  3/8"



9023M-1-B •  1/4"