

List s údaji o výrobku

6132-1 CT

EAN-No. 4000896078455



Délka: 1284 mm · Rozsah momentu min-max: 162,7 – 813,5 Nm · lbf min.–max.: 120 – 600 lbf.ft · Přesnost: 3 % · $20 \frac{3}{4}$



- **2komponentní rukojeť** pro lepší úchop
- Zjednodušená aretace pro nastavení hodnoty utahovacího momentu
- Průzor pro optickou kontrolu blokování
- 4 barevné kódovací kroužky (červený, žlutý, zelený, černý) k označení při personalizacích nebo speciálních pracovních postupech
- **Podle NORMY USA**
- Dělení stupnice v **lbf.ft**
- **± 3 % přesnost z hodnoty stupnice** (ve směru utahování pro utahování doprava)
Pro utahování doleva používejte náš momentový klíč s nástrčným uchycením
- Bezpečné:
 - Hapticky (krátký posun při vypnutí)
 - Akusticky (zalamovací prvek)
- Nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu rychle a bezpečně otočením rukojeti
- **Jemnozubá přepínací ráčna HiPer** v 6127-1CT (90 zubů · 4° úhel ovládání)
- Otočné tlačítko pro dodatečné zajištění nastavení
- Bezpečné uložení v Safe boxu s průzorem
- S osvědčením o kalibraci a sériovým číslem
- DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
- Made In Germany
- Výstup: $20 \frac{3}{4}$
- Rozměry: 1284 mm
- Hmotnost netto (kg): 6,42 kg
- Pro ruční manipulaci
- Rozsah momentu min-max: 162,7 – 813,5 Nm
- lbf min.–max.: 120 – 600 lbf.ft
- Přesnost: 3 %
- Dělení stupnice (lbf.ft): 2 lbf.ft
- Účinná délka momentového klíče min.-max. l1 mm: 1182,70 – 1158,70 Nm
- Ovládací síla min.-max. kg: 14,0 – 71,6 kg
- Počet zubů: 32 (Úhel ovládání 11,25°)
- Tloušťka hlavy a: 28,5 mm
- Šířka hlavy b: 64 mm
- **Již žádné pootočení zpět:** U momentových klíčů HAZET konstrukční řady 5000 a 6000 bylo v rozsáhlých dlouhodobých testech prokázáno, že pootočení zpět na nejmenší hodnotu dílku stupnice již není nutné pro praktické použití

Číslo výrobku

6132-1 CT