

# Arkusz danych produktu

## 6170-1 CT

EAN-No. 4000896177776



**Długość: 3033 mm · Moment dokręcania min.–maks.: 800 – 2000 Nm · Dokładność: 4 % · **



- Do najwyższych wartości momentu obrotowego

### Klucz dynamometryczny 2000 Nm

**Masa jedynie ok. 18 kg**

- Siła potrzebna do wyzwolenia to tylko 685 N (70 kg) przy 2000 Nm
- Długość trzonka grzechotki 1316,5 mm, element środkowy: 644 mm, uchwyt 1203 mm
- Kalibracja wg normy zakładowej
- Dla pracowników wykonujących prace na wysokościach w przemyśle
- Zastosowanie przy wirnikach silników wiatrowych, do prac stoczniowych, w przemyśle lotniczym oraz ciężkim, przy pojazdach użytkowych itd.
- Możliwość demontażu na 2 części (6170 - 1 CT, 3 części) z narzędziem odryglowującym
- Torba — do noszenia w ręku lub na plecach
- **Dokładność  $\pm 4\%$  względem wartości na skali** (w oznaczonym kierunku obsługi)
- Szybkie dociąganie połączeń śrubowych także tylko przy użyciu mechanizmu grzechotki, dociąganie zadany moment obrotowy wyłącznie przy użyciu kompletnego klucza
- Bezpieczeństwo:
  - dotykowo (krótka droga wyzwolenia)
  - akustycznie (element klikający)
- **Uchwyt wykonany z 2 rodzajów tworzyw sztucznych** zapewniający lepszą chwytność
- Uprozczone blokowanie w celu ustawienia wartości momentu obrotowego
- Okienko inspekcyjne do optycznej kontroli blokady
- 4 kolorowe pierścienie kodujące (czerwony, żółty, zielony, czarny) do oznaczania w celu personalizacji lub realizacji specjalnych procesów roboczych
- Z certyfikatem kalibracji i numerem seryjnym
- DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
- Made in Germany
- Końcówka: 
- Wymiary: 3033 mm
- Masa netto (kg): 18 kg
- Do obsługi ręcznej
- Moment dokręcania min.–maks.: 800 – 2000 Nm
- Dokładność: 4 %
- Podziałka skali (Nm): 6 Nm
- Siła potrzebna do wyzwolenia min.–maks. kg: 27,9 – 70,1 kg
- Ilość zębów: 32 (Kąt załączenia 11,25°)
- Grubość głowni a: 36 mm

# Arkusz danych produktu

## 6170-1 CT

EAN-No. 4000896177776



- Szerokość głowni b: 77 mm
- **Cofanie jest już niepotrzebne:** W ramach długotrwałych testów zmęczenia udowodniono, że w przypadku kluczy dynamometrycznych HAZET serii 5000 i 6000 cofanie ustawienia do najmniejszej wartości skali nie jest konieczne

Narzędzia dynamometryczne w przemyśle

Numer artykułu

6170-1 CT